

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/corepro-swietlowka-kompaktowa-led-pll-hf-12w-24w-2g11-4p-20-60v-830-3000k-1440lm-p-321504.html>



## COREPRO ŚWIETŁÓWKA KOMPAKTOWA LED PLL HF 12W/ 24W 2G11 4P 20-60V 830 3000K 1440LM

|                                                                  |                                                |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Cena brutto                                                      | <b>51,74 zł</b>                                |
| Cena netto                                                       | <b>42,07 zł</b>                                |
| Numer katalogowy                                                 | <b>GR_929003579002</b>                         |
| Kod producenta                                                   | <b>3023816</b>                                 |
| Kod EAN                                                          | <b>8719514486805</b>                           |
| Napięcie znamionowe                                              | <b>20V</b>                                     |
| Minimalna liczba cykli załączeń                                  | <b>50000</b>                                   |
| Prąd znamionowy                                                  | <b>150mA</b>                                   |
| Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612                 | <b>1440lm</b>                                  |
| Kolor obudowy                                                    | <b>Biały</b>                                   |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI)                                    | <b>80-89 (klasa 1B)</b>                        |
| Średnica                                                         | <b>38mm</b>                                    |
| Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 20 | <b>E</b>                                       |
| Strumień świetlny                                                | <b>1440lm</b>                                  |
| Współczynnik harmonicznych (THD)                                 | <b>0.15</b>                                    |
| Trzonek                                                          | <b>2G11</b>                                    |
| Kształt bańki                                                    | <b>Cylindryczny, jednostronnie trzonkowany</b> |
| Średnia trwałość znamionowa                                      | <b>30000h</b>                                  |
| Kolor                                                            | <b>Biały</b>                                   |
| Moc lampy                                                        | <b>12W</b>                                     |
| Typ bańki                                                        | <b>Inne</b>                                    |
| Długość                                                          | <b>319mm</b>                                   |
| Kąt wiązki                                                       | <b>160°</b>                                    |
| Rodzaj napięcia                                                  | <b>AC</b>                                      |
| Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)                        | <b>0.1382</b>                                  |
| Temperatura barwowa                                              | <b>3000K</b>                                   |
| Barwa światła zgodnie z EN 12464-1                               | <b>Ciepła</b>                                  |



**ANGRY  
EXPERT**

**PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK**

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

|                                                      |                |
|------------------------------------------------------|----------------|
| Współczynnik mocy                                    | <b>0.9</b>     |
| Tolerancja temperatury barwowej<br>(elipsa McAdama)  | <b>SDCM6</b>   |
| Bezpieczeństwo fotobiologiczne<br>zgodnie z EN 62471 | <b>RG0</b>     |
| Skuteczność świetlna                                 | <b>120lm/W</b> |
| Rodzaj szkła/pokrywy                                 | <b>Matowy</b>  |
| Zużycie energii przez 1000 godzin                    | <b>12kWh</b>   |
| Stopień ochrony (IP)                                 | <b>IP20</b>    |

## Opis produktu