

**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK
56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24
TEL. 570 555 998
sklep@angryexpert.com

Dane aktualne na dzień: 12-02-2026 12:20

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/corepro-zarowka-led-bulb-filament-7w-60w-e27-przezroczysta-szklo-827-ww-2700k-806lm-st64-p-322739.html>



COREPRO ŻARÓWKA LED BULB FILAMENT 7W/ 60W E27 PRZEZROCZYSTA SZKŁO 827 WW 2700K 806LM ST64

Cena brutto	13,47 zł
Cena netto	10,95 zł
Numer katalogowy	GR_929001387692
Kod producenta	923769
Kod EAN	8719514346758
Klasa efektywności energetycznej	E
Temperatura barwowa	2700K
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1	Ciepła
Współczynnik mocy	0.51
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)	SDCM6
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471	RG1
Skuteczność świetlna	115lm/W
Rodzaj szkła/pokrywy	Przezroczysty
Zużycie energii przez 1000 godzin	7kWh
Stopień ochrony (IP)	IP20
Typ bańki	Inne
Długość	140mm
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612	806lm
Rodzaj napięcia	AC
Kolor obudowy	Inne
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80-89 (klasa 1B)
Średnica	64mm
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 20	E
Strumień świetlny	806lm
Współczynnik harmonicznych (THD)	1.01
Trzonek	E27
Kształt bańki	Kształt gruszki

**ANGRY
EXPERT****PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK**

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

Średnia trwałość znamionowa	15000h
Kolor	Biały
Moc lampy	7W
Napięcie znamionowe	220V
Minimalna liczba cykli załączeń	20000
Prąd znamionowy	60mA
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)	0.1086

Opis produktu

Lampy LED z klasycznym żarnikiem łączą tradycyjne, dobrze znane wzornictwo i kształt zwykłej żarówki z trwałością oraz korzyściami, jakie zapewnia technologia LED. CorePro LED to doskonały wybór dla osób, które planują modernizację i poszukują zamiennika LED: w porównaniu z konwencjonalnymi lampami ta technologia pozwala uzyskać oszczędność energii na poziomie 90%. Szklane żarówki LED CorePro zapewniają doskonałą jakość światła w stylu vintage. Oświetlenie CorePro LED dzięki trwałości 15 000 godzin pozwala też zmniejszyć koszty konserwacji.