

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/corepro-zarowka-led-spot-7w-50w-gu53-12v-827-ww-2700k-621lm-36st-mr16-p-320621.html>



COREPRO ŻARÓWKA LED SPOT 7W/ 50W GU5.3 12V 827 WW 2700K 621LM 36ST MR16

Cena brutto	19,81 zł
Cena netto	16,11 zł
Numer katalogowy	GR_929001904802
Kod producenta	761002
Kod EAN	8718696814710
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)	0.1471
Temperatura barwowa	2700K
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1	Ciepła
Współczynnik mocy	0.8
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)	SDCM6
Trzonek	GU5,3
Kształt bańki	Reflektor/odbłyśnik
Średnia trwałość znamionowa	15000h
Moc lampy	7W
Stopień ochrony (IP)	IP20
Minimalna liczba cykli załączeń	50000
Długość	45mm
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612	621lm
Rodzaj napięcia	AC
Kolor obudowy	Inne
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80-89 (klasa 1B)
Średnica	50.5mm
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 20	F
Strumień świetlny	621lm
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471	Inne
Skuteczność świetlna	88lm/W
Rodzaj szkła/pokrywy	Przezroczysty

Zużycie energii przez 1000 godzin	7kWh
Kolor	Biały
Typ bańki	MR16
Napięcie znamionowe	12V
Kąt wiązki	36°
Prąd znamionowy	730mA
Światłość	1400cd

Opis produktu

Informacje ogólne

Trzonek	GU5.3 [GU5.3]
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Trwałość nominalna (Nom)	15000 h
Cykl załączania	50000X
Dane techniczne	7-50W
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Narrow Cone

Dane techniczne oświetlenia

Kod barwy	827 [Tb 2700K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	36 °
Strumień świetlny (Nom)	621 lm
Światłość (Nom)	1400 cd
Oznaczenie koloru	ciepłobiała (WW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2700 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	88,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy)	621 lm

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Częstotliwość wejściowa	- Hz
Power (Rated) (Nom)	7 W
Lamp Current (Nom)	730 mA
Równoważna moc w watach	50 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0.5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0.8
Napięcie (Nom)	12 V

Temperatura

Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	85 °C
--------------------------------------	-------

Sterowanie i Ściemnianie

Ściemnialna brak

Mechanika i korpus

Kształt bańki MR16 [2 cale / 50 mm]

Zatwierdzenie i Aplikacja

Klasa energooszczędności F
Odpowiednie do oświetlania akcentującego tak

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h 7 kWh
Numer rejestracji EPREL 465221

Dane produktu

Pełny kod produktu 871869681471000
Nazwa produktu na zamówieniu CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D
EAN/UPC - Produkt 8718696814710
Kod zamówienia 81471000

Numerator - Quantity Per Pack 1
Numerator - Packs per outer box 10
Material Nr. (12NC) 929001904802
SAP Net Weight (Piece) 0,030 kg