

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/corepro-zarowka-led-swieczka-5w-40w-e14-230v-matowa-827-ww-2700k-470lm-b35-p-321303.html>



## COREPRO ŻARÓWKA LED ŚWIECZKA 5W/ 40W E14 230V MATOWA 827 WW 2700K 470LM B35

|                                                                  |                         |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Cena brutto                                                      | <b>5,84 zł</b>          |
| Cena netto                                                       | <b>4,75 zł</b>          |
| Numer katalogowy                                                 | <b>GR_929002968402</b>  |
| Kod producenta                                                   | <b>925015</b>           |
| Kod EAN                                                          | <b>8719514312500</b>    |
| Kolor                                                            | <b>Biały</b>            |
| Moc lampy                                                        | <b>5W</b>               |
| Napięcie znamionowe                                              | <b>220V</b>             |
| Minimalna liczba cykli załączeń                                  | <b>50000</b>            |
| Prąd znamionowy                                                  | <b>44mA</b>             |
| Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)                        | <b>0.1187</b>           |
| Kolor obudowy                                                    | <b>Biały</b>            |
| Barwa światła zgodnie z EN 12464-1                               | <b>Ciepła</b>           |
| Średnica                                                         | <b>35mm</b>             |
| Strumień świetlny                                                | <b>470lm</b>            |
| Współczynnik harmonicznych (THD)                                 | <b>1.04</b>             |
| Trzonek                                                          | <b>E14</b>              |
| Kształt bańki                                                    | <b>Świecowy</b>         |
| Średnia trwałość znamionowa                                      | <b>15000h</b>           |
| Zużycie energii przez 1000 godzin                                | <b>5kWh</b>             |
| Stopień ochrony (IP)                                             | <b>IP20</b>             |
| Typ bańki                                                        | <b>Inne</b>             |
| Długość                                                          | <b>106mm</b>            |
| Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612                 | <b>470lm</b>            |
| Rodzaj napięcia                                                  | <b>AC</b>               |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI)                                    | <b>80-89 (klasa 1B)</b> |
| Temperatura barwowa                                              | <b>2700K</b>            |
| Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 20 | <b>F</b>                |

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Współczynnik mocy                                 | <b>0.51</b>   |
| Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)  | <b>SDCM6</b>  |
| Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471 | <b>RG1</b>    |
| Skuteczność świetlna                              | <b>94lm/W</b> |
| Rodzaj szkła/pokrywy                              | <b>Matowy</b> |

## Opis produktu

## Specyfikacja

### Informacje ogólne

|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Trzonek<br>Zgodność z normą UE RoHS         | E14 [ E14]<br>Tak |
| Trwałość nominalna (Nom)<br>Cykl załączania | 15000 h<br>50000X |

### Dane techniczne oświetlenia

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Kod barwy                               | 827 [ Tb 2700K]  |
| Strumień świetlny (Nom)                 | 470 lm           |
| Oznaczenie koloru                       | ciepłobiała (WW) |
| Skorelowana temperatura barwowa (Nom)   | 2700 K           |
| Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom) | 94,00 lm/W       |
| Jednorodność barw                       | <6               |
| Wskaźnik oddawania barw (Nom)           | 80               |
| LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)   | 70 %             |

### Eksploatacja i połączenie elektryczne

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Częstotliwość wejściowa              | 50 do 60 Hz |
| Power (Rated) (Nom)                  | 5 W         |
| Lamp Current (Nom)                   | 44 mA       |
| Równoważna moc w watach              | 40 W        |
| Czas uruchomienia (Nom)              | 0,5 s       |
| Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom) | 0.5 s       |
| Współczynnik mocy (Nom)              | 0.51        |
| Napięcie (Nom)                       | 220-240 V   |

### Temperatura

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Maksymalna temperatura obudowy (Nom) | 81 °C |
|--------------------------------------|-------|

## Sterowanie i Ściemnianie

Ściemnialna

brak

## Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki

Matowy

Kształt bańki

B35 [ B 35 mm]

## Zatwierdzenie i Aplikacja

Klasa energooszczędności  
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h

F  
5 kWh

Numer rejestracji EPREL

453199

## Dane produktu

Pełny kod produktu  
Nazwa produktu na zamówieniu  
EAN/UPC - Produkt  
Kod zamówienia  
Numerator - Quantity Per Pack

871951431250000  
CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR  
8719514312500  
31250000  
1

Numerator - Packs per outer box  
Material Nr. (12NC)  
SAP Net Weight (Piecze)

10  
929002968402  
0,040 kg