

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/cp-2-1-f-plyta-czolowa-metalowa-pelna-150x500-etibox-p-325430.html>

CP 2-1 F PŁYTA CZOŁOWA METALOWA PEŁNA 150X500 ETIBOX



Cena brutto	43,91 zł
Cena netto	35,70 zł
Numer katalogowy	GR_001101431
Kod producenta	564064
Kod EAN	5904723019880
Wykończenie powierzchni	Malowanie proszkowe
Wysokość montażowa w szafie	150mm
Wysokość	150mm
Szerokość montażowa w szafie	500mm
Szerokość	500mm
Materiał	Stal

Opis produktu

Niezawodne i sprawdzone osłony SOLID GSX

Wewnętrzny system konstrukcyjny i akcesoria pozwalają na dostosowanie obudów SOLID GSX do wymagań różnych aplikacji. Dedykowane osłony CP oraz płyt montażowe PM umożliwiają montaż różnego rodzaju aparatury bez konieczności dodatkowego wiercenia czy wycinania otworów. Szeroka gama elementów mocujących LG-V pozwala optymalnie dostosować głębokość montażu aparatury. Elementy podziałowe EP-W wraz z belkami podziałowymi BL-WP umożliwiają podział wkładu zarówno w pionie jak i w poziomie. Główne elementy konstrukcyjne oraz akcesoria pasują do różnych typów obudów z systemu SOLID GSX.

Parametry techniczne

Numer katalogowy:

Indywidualny numer identyfikacyjny nadany przez producenta.

001101431

Symbol artykułu:

Typ produktu określony przez producenta.

CP 2-1 F

Nazwa klasy:

Ostona

Funkcja akcesoriów:

Określenie zastosowania akcesoriów SOLID GSX.

Ostona pełna

Dedykowana płyta montażowa:

Ostona standardowo przeznaczona do stosowania z dedykowanymi akcesoriami.

TH-S/PM

Materiał:

stal

Wykończenie powierzchni:

malowanie proszkowe

Szerokość [mm]:

Szerokość zewnętrzna podana w milimetrach.

500

Wysokość [mm]:

Wysokość zewnętrzna podana w milimetrach.

150

Zakres temperatur pracy [°C]:

-5 do +40

Kolor:

RAL 7035

Możliwość plombowania:

Tak

Zgodność z dyrektywą:

Dyrektywa UE ograniczająca stosowanie materiałów niebezpiecznych.

RoHs

Produkt systemowy:

Obudowy SOLID GSX można wyposażać w elementy systemu takie jak, dodatkowe wsporniki boczne, dedykowane płyty montażowe, szyny TH35, maskownice i inne.

SOLID GSX

Zdjęcie produktu*

[3D](#)

* zdjęcie produktu może przedstawiać inny podobny produkt z serii.

Zalety produktu

- Osłony CP wykonane są z blachy stalowej malowanej proszkowo.



- Wszystkie osłony wyposażone są w kołki uziemiające.
- W komplecie osłona wyposażona jest w zapinki mocujące. Dzięki specjalnej konstrukcji montaż osłon w obudowie jest prosty i szybki.
- Zapinki posiadają możliwość plombowania.
- Osłony dedykowane do aparatów typu EB/ED, KVL, LA/LBS wymagają montażu w określonej pozycji. Dla ułatwienia dodano otwór pozycjonujący, który powinien się znajdować w lewym dolnym rogu.
- Sposób mocowania aparatów, osłon i płyt montażowych do wsporników zawarty jest w odpowiednich instrukcjach montażu (instrukcje dostępne są na stronie internetowej www.etipolam.com.pl/wsparcie-techniczne/instrukcje-obslugi).
- Do osłon dedykowanych przewidziano odpowiednie płyty montażowe.

Zobacz możliwości systemu SOLID GSX

Jak wygląda montaż obudowy systemu SOLID GSX?

Poznaj możliwości konfiguracji obudowy HXS400 3-13 z wkładem montażowym i systemem izolatorów do szyn prądowych.

Przykład podziału wkładu w obudowie HXS

SOLID GSX - różne obudowy, wspólne akcesoria

ETIsON Curves

Funkcjonalności programu:

- generowanie i wykreślanie charakterystyk t/I urządzeń zabezpieczających
- regulowanie i testowanie nastaw zabezpieczeń, badanie wpływu zmiany kształtu krzywej zabezpieczeń
- analizowanie selektywności między urządzeniami zabezpieczającymi
- symulowanie reakcji obciążenia lub zwarcia urządzeń zabezpieczających
- definiowanie punktów pracy i warunków granicznych z rzeczywistych aplikacji



**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

- sporządzanie raportów do dokumentacji projektowej

[Sprawdź jakie to proste!](#)