

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/cp-2-1-m-plyta-czolowa-metalowa-z-wycieciem-45-24m-150x500-etibox-p-319411.html>



CP 2-1 M PŁYTA CZOŁOWA METALOWA Z WYCIĘCIEM 45 24M 150X500 ETIBOX

Cena brutto	41,83 zł
Cena netto	34,01 zł
Numer katalogowy	GR_001101453
Kod producenta	558041
Kod EAN	5904723020145
Szerokość	500mm
Materiał	Stal
Szerokość montażowa w szafie	500mm
Wysokość	150mm
Wykończenie powierzchni	Malowanie proszkowe
Wysokość montażowa w szafie	150mm

Opis produktu

Niezawodne i sprawdzone osłony SOLID GSX

Wewnętrzny system konstrukcyjny i akcesoria pozwalają na dostosowanie obudów SOLID GSX do wymogów różnych aplikacji. Dedykowane osłony CP oraz płyt montażowe PM umożliwiają montaż różnego rodzaju aparatury bez konieczności dodatkowego wiercenia czy wycinania otworów. Szeroka gama elementów mocujących LG-V pozwala optymalnie dostosować głębokość montażu aparatury. Elementy podziałowe EP-W wraz z belkami podziałowymi BL-WP umożliwiają podział wkładu zarówno w pionie jak i w poziomie. Główne elementy konstrukcyjne oraz akcesoria pasują do różnych typów obudów z systemu SOLID GSX.

Parametry techniczne

Numer katalogowy:

Indywidualny numer identyfikacyjny nadany przez producenta.

001101453

Symbol artykułu:

Typ produktu określony przez producenta.

CP 2-1 M

Nazwa klasy:

Oslona

Funkcja akcesoriów:

Określenie zastosowania akcesoriów SOLID GSX.

aparatura modułowa

Ilość modułów:

Szerokość wycięcia pod aparaturę modułową wyrażona w ilości typowych modułów 18 milimetrów.

24

Dedykowana płyta montażowa:

Oslona standardowo przeznaczona do stosowania z dedykowanymi akcesoriami.

TH-S 2 (002911042)

Materiał:

stal

Wykończenie powierzchni:

malowanie proszkowe

Szerokość [mm]:

Szerokość zewnętrzna podana w milimetrach.

500

Wysokość [mm]:



**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

Wysokość zewnętrzna podana w milimetrach.

150

Zakres temperatur pracy [°C]:

-5 do +40

Kolor:

RAL 7035

Możliwość plombowania:

Tak

Zgodność z dyrektywą:

Dyrektywa UE ograniczająca stosowanie materiałów niebezpiecznych.

RoHs

Produkt systemowy:

Obudowy SOLID GSX można wyposażać w elementy systemu takie jak, dodatkowe wsporniki boczne, dedykowane płyty montażowe, szyny TH35, maskownice i inne.

SOLID GSX

Zdjęcie produktu*

[3D](#)

* zdjęcie produktu może przedstawiać inny podobny produkt z serii.

Zalety produktu

- Osłony CP wykonane są z blachy stalowej malowanej proszkowo.
- Wszystkie osłony wyposażone są w kołki uziemiające.
- W komplecie osłona wyposażona jest w zapinki mocujące. Dzięki specjalnej konstrukcji montaż osłon w obudowie jest prosty i szybki.
- Zapinki posiadają możliwość plombowania.
- Sposób mocowania aparatów, osłon i płyt montażowych do wsporników zawarty jest w odpowiednich instrukcjach montażu (instrukcje dostępne są na stronie internetowej www.etipolam.com.pl/wsparcie-techniczne/instrukcje-obslugi).
- Do osłon dedykowanych przewidziano odpowiednie płyty montażowe.

Zobacz możliwości systemu SOLID GSX

Jak wygląda montaż obudowy systemu SOLID GSX?

Poznaj możliwości konfiguracji obudowy HXS400 3-13 z wkładem montażowym i systemem izolatorów do szyn prądowych.

Przykład konfiguracji

Przykład podziału wkładu w obudowie HXS

SOLID GSX - różne obudowy, wspólne akcesoria

ETIsON Curves

Funkcjonalności programu:

- generowanie i wykreślanie charakterystyk t/I urządzeń zabezpieczających
- regulowanie i testowanie nastaw zabezpieczeń, badanie wpływu zmiany kształtu krzywej zabezpieczeń



**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

- analizowanie selektywności między urządzeniami zabezpieczającymi
- symulowanie reakcji obciążenia lub zwarcia urządzeń zabezpieczających
- definiowanie punktów pracy i warunków granicznych z rzeczywistych aplikacji
- sporządzanie raportów do dokumentacji projektowej

[Sprawdź jakie to proste!](#)