

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/cs-66250-obudowa-metalowa-nt-600x600x250-drzwi-pelne-z-plyta-ip65-szary-p-322895.html>



CS 66/250 OBUDOWA METALOWA NT 600X600X250 DRZWI PEŁNE Z PŁYTĄ IP65 SZARY

Cena brutto	736,90 zł
Cena netto	599,11 zł
Numer katalogowy	GR_111699
Kod producenta	058871
Kod EAN	4015081112586
Numer RAL	7035
Montaż podłogowy	Tak
Montaż powierzchniowy	Tak
Liczba drzwi	1
Maks. dopuszczalne obciążenie drzwi zgodnie z IEC 62208	250N
Odprowadzanie ciepła (Delta T = 20 K) zgodnie z IEC/TR 60890	60W
Kolor	Szary
Gatunek materiału	Inne
Wysokość	600mm
Materiał	Stal
Wykończenie powierzchni	Malowanie proszkowe
Stopień ochrony (NEMA)	12
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Montaż podtynkowy	Nie
Liczba zamków	2
Maks. dopuszczalne obciążenie obudowy zgodnie z IEC 62208	2750N
Liczba otworów podłączeniowych	0
Szerokość	600mm
Maks. dopuszczalne obciążenie płyty montażowej zgodnie z IEC 622	2500N
Odporność uderowa	IK10
Stopień ochrony (IP)	IP66

Opis produktu



**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK
56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24
TEL. 570 555 998
sklep@angryexpert.com

Eaton

Obudowy CS

600x600x250mm IP66 z płytą montażową CS-66/250 111699

111699

Główne cechy produktów

Stopnie ochrony IP66 oraz IK09

45 opcji rozmiarów

W zestawie z płytą montażową 2 lub 3 mm

Certyfikacja CE oraz UL

Temperatura pracy od -25°C do +40°C

Szybki i łatwy montaż

Zgodność z normą IEC/EN 62208

Najnowsza generacja obudów CS z **blachy stalowej**

Oferujemy bogaty asortyment uniwersalnych obudów – od kompaktowych rozwiązań dla maszyn po większe szafy niskonapięciowej dystrybucji energii.

Łatwa w montażu i wygodna w użyciu

Łatwa w montażu i wygodna w użyciu

Specjalnie wyprofilowana rama obudowy odprowadzająca wodę

Solidna oraz stabilna konstrukcja wykonana z blachy stalowej 1.2-1.5 mm gwarantująca ochronę IK09

Wylewana uszczelka poliuretanowa gwarantująca szczelność IP66

Płyta montażowa z wykonana z solidnej blachy stalowej

Pokrywy dolne w wariantcie pełnym oraz z otworami pod flansze, obudowa może zostać obrócona, aby przewody wprowadzić od góry obudowy

Drzwi otwierane pod kątem 120° z możliwością przełożenia na lewą lub prawą stronę

Zamek z wkładką dwupiórkową z możliwością domówienia zamka na klucz lub dźwigni z dowolną wkładką patentową Eaton

Dostępne w **45 rozmiarach**

Oferujemy bogaty asortyment uniwersalnych obudów – od kompaktowych rozwiązań dla maszyn po większe szafy niskonapięciowej dystrybucji energii.

Gdzie znajdują zastosowanie **obudowy CS marki Eaton**?

Jako szafy rozdzielcze do niskonapięciowej dystrybucji energii

Jako szafy rozdzielcze do dystrybucji niskiego napięcia

Jako osłony chroniące przed bezpośrednim kontaktem z elementami pod napięciem

Jako zabezpieczenie urządzeń w środowiskach o wysokim zapyleniu i ryzyku zalania

Stopień ochrony IP66

Obudowy CS zapewniają stopień ochrony IP66 dzięki precyzyjnie aplikowanej uszczelce poliuretanowej, która skutecznie chroni wnętrze przed wodą, olejami i zanieczyszczeniami.

Zgodność z normą IEC/EN 62208

Solidne obudowy wykonane z blachy stalowej zostały zaprojektowane zgodnie z normą IEC/EN 62208, co potwierdza ich zgodność z wymogami dotyczącymi stosowania w rozdzielnicach określonymi w normie IEC/EN 61439-2.

Odporne na uderzenia zamki

Wytrzymałe, metalowe zamki odporne na uderzenia zwiększają poziom ochrony i bezpieczeństwa. Obudowa zamka PHZ-A jest kompatybilna z wieloma standardowymi półcylindrami o profilu euro dostępnymi na rynku. Dodatkowo zamek wyposażono we wskaźnik pozycji, który umożliwia natychmiastowe rozpoznanie, czy wkładka jest w pozycji „otwartej” czy „zamkniętej”.

Specjalne sworznie zawiasów z technologią szybkiej wymiany

Zastosowane w obudowach CS specjalne metalowe sworznie zawiasów pozwalają łatwo i szybko zmienić stronę, po której zamontowane są drzwi — bez konieczności użycia narzędzi. Takie rozwiązanie chroni również uszczelkę przed uszkodzeniem podczas przekładania zawiasów.

Spawane profile drzwiowe

Obudowy Eaton z serii CS są fabrycznie wyposażone w solidnie przyspawane profile z otworami w odstępach 25 mm, które umożliwiają montaż szyn DIN oraz prowadzenie okablowania.

Doskonała jakość oraz wszechstronność zastosowań

Eaton oferuje bogaty asortyment wysokiej klasy produktów elektroinstalacyjnych, tworząc kompleksowe rozwiązania, które ułatwiają i przyspieszają pracę instalatorów.

Najczęściej zadawane pytania

Czy w zestawie z obudową CS znajduje się płyta montażowa?

Tak, w standardzie dostarczana jest pełna płyta montażowa. Istnieje również możliwość zamówienia wersji perforowanej lub pomalowanej na wybrany kolor.

Czy obudowa wyposażona jest w pokrywę dolną?

Tak, każda obudowa CS ma dolną pokrywę. W standardzie jest to wersja pełna, ale na życzenie dostępna jest także wersja z przygotowanymi otworami pod flansze.

Czy można zastosować przezroczyste drzwi?

Tak, taka opcja jest dostępna. Choć standardowo obudowy wyposażone są w drzwi pełne, istnieje możliwość dokupienia transparentnych.

Czy obudowa CS nadaje się do instalacji na zewnątrz?

Tak, możliwa jest instalacja na zewnątrz, jednak producent zaleca montaż pod daszkiem lub inną formą osłony.



PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

Głębokość: **250mm**