

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/cs-wylacznik-cisnieniowy-2-6-bar-12a-1-2-p-1348.html>



CS WYŁĄCZNIK CIŚNIENIOWY 2-6 BAR 12A 1/2"

Cena brutto	229,62 zł
Cena netto	186,68 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	031E021066
Kod producenta	031E021066
Kod EAN	5702423208852

Opis produktu

Certyfikaty, aprobaty CE EAC LVD RoHS TYSK LLC CDC EURO-TYSK

Ciśnienie próbne, maks. [bar] 10 bar

Ciśnienie próbne, maks. [psig] 145 psig

Ciśnienie robocze, maks. [bar] 6 bar

Ciśnienie robocze, maks. [psig] 87 psig

Części zamienne Akcesoria do wyłączników

Element do pomiaru ciśnienia Membrana

Funkcja, przełączanie styków Auto

Grupa produktów Przełączniki i termostaty

Mech. różn. zał. przy maks. nastawie [bar] [Maks.] 2 bar

Mech. różn. zał. przy maks. nastawie [bar] [Min.] 1 bar

Mech. różn. zał. przy min. nastawie [bar] [Maks.] 1 bar

Mech. różn. zał. przy min. nastawie [bar] [Min.] 0.72 bar

Nazwa produktu Presostat

Nazwa rodziny produktów CS

Obciążalność styków AC3=12 A, 220 - 415 V

AC3=9 A, 600 V

DC13=2 A, 220 V

DC14=2 A, 220 V

Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 30 pc

Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedynczo



Podłączenie elektryczne Przykręcane wejście kablowe

Podłączenie elektryczne zew./wew. Żeńska

Podłączenie elektryczne, rozmiar Pg 16

Podłączenie elektryczne, standard DIN 40430

Produkt, opis Presostat

Przylącze ciśnieniowe, GZ, GW Żeńska

Przylącze ciśnieniowe, rozmiar 1/2

Przylącze ciśnieniowe, standard ISO 228-1

Przylącze ciśnieniowe, typ G

Serwis Brak

Specyfikacja elektryczna EN 60947-4/-5

Stopień ochrony IP43

System styków TPST

Temperatura otoczenia, maks. [°C] 70 °C

Temperatura otoczenia, maks. [°F] 158 °F

Temperatura otoczenia, min. [°C] -20 °C

Temperatura otoczenia, min. [°F] -4 °F

Typ, wersja CS

Wyposażenie

Zakres ciśnienia Niskie ciśnienie

Zakres regulacji [bar] Pe [Min.] 2 bar

Zakres regulacji [psig] Pe [Maks.] 87 psig

Zakres regulacji [psig] Pe [Min.] 29 psig

Zakres regulacji, maks. [bar] 6 bar