

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/czf-b-czujnik-zaniku-i-asymetrii-faz-10a-1z-2m-3x400230vn-ac-p-319370.html>



CZF-B CZUJNIK ZANIKU i ASYMETRII FAZ 10A 1Z 2M 3X400/230V+N AC

Cena brutto	79,79 zł
Cena netto	64,87 zł
Numer katalogowy	GR_CZF-B
Kod producenta	008014
Kod EAN	5908312593041
Rodzaj napięcia zasilającego	AC
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy zaniku zasilania	1.5s
Napięcie pracy dla AC 50 Hz	150V
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy podaniu zasilania	3.5s
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy zaniku zasilania	1.5s
Szerokość	0mm
Liczba styków rozwiernych	1
Rodzaj połączenia elektrycznego	Połączenie śrubowe
Liczba styków przełącznych	0
Zakres pomiarowy napięcia	140V
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz	150V
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy podaniu zasilania	3.5s
Wysokość	0mm
Liczba styków zwiernych	0
Znamionowy prąd załączania	10A
Rodzaj napięcia zasilania	AC

Opis produktu

Ze stałym progiem asymetrii napięciowej zadziałania. Styk 1NO. Czujnik zaniku fazy przeznaczony jest do zabezpieczenia silnika elektrycznego zasilanego z sieci trójfazowej w przypadkach zaniku napięcia w co najmniej jednej fazie lub asymetrii napięć między fazami, grożącymi zniszczeniem silnika. Napięcie zasilania 3 × 400 V + N Współpraca z agregatami prądotwórczymi NIE Kontrola zaniku / asymetrii faz TAK Kontrola kolejności faz NIE Kontrola styków stycznika NIE Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 10 A Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku TAK Asymetria napięciowa zadziałania 55 V Histereza napięciowa 5 V Opóźnienie wyłączenia 4 s Kontrola zasilania 3 × LED zielona Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 1,6 W Temperatura pracy -25÷40°C Wymiary 2 moduły (35 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20

Głębokość: **0mm**