

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/datamanager-2-0-galvo-symo-primo-fronius-p-63901.html>



## DATAMANAGER 2.0 GALVO/SYMO/PRIMO FRONIUS

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>1 053,13 zł</b>   |
| Cena netto       | <b>856,20 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>48 godzin</b>     |
| Numer katalogowy | <b>4,240,038,Z</b>   |
| Kod producenta   | <b>4,240,038,Z</b>   |
| Kod EAN          | <b>9007947156259</b> |

### Opis produktu

## FRONIUS DATAMANAGER 2.0

### ZINTEGROWANY WLAN DATALOGGER DO KAŻDEGO ZASTOSOWANIA.

Fronius Datamanager to centrala komunikacyjna falowników firmy Fronius, przeznaczona do wszechstronnego zastosowania. Poprzez połączenie z siecią Internet za pośrednictwem interfejsu LAN lub WLAN urządzenie „Fronius Datamanager” przesyła wartości instalacji fotowoltaicznej bezpośrednio do portalu online „Fronius Solar.web”, co pozwala zachować całkowitą kontrolę nad pracą instalacji w dowolnej chwili. Fronius Datamanager po raz pierwszy umożliwia bezpośrednie połączenie falowników z siecią Internet za pośrednictwem interfejsu WLAN. Optymalne monitorowanie pracy instalacji i konfiguracja urządzenia Fronius Datamanager są możliwe dzięki własnemu interfejsowi sieci Web na zintegrowanym z urządzeniem serwerze. Dzięki zintegrowanym interfejsom Modbus RTU SunSpec, Modbus TCP SunSpec oraz Fronius Solar API (JSON, dla wartości rzeczywistych) możliwe jest bardzo łatwe i równoległe do Fronius Solar.web włączenie falowników firmy Fronius do systemów innych firm.

### DANE OGÓLNE

|                             |                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| Wymiary Długość             | 22 mm                                     |
| Wymiary / szerokość         | 103 mm                                    |
| Wymiary (wysokość)          | 132 mm                                    |
| Masa                        | 0,55 kg                                   |
| Pojemność pamięci           | maks. 4096 dni                            |
| Napięcie zasilające         | 12 V DC; Zasilanie energią przez falownik |
| Zużycie energii             | < 2,0 W                                   |
| Zakres temperatury roboczej | -20°C - +65°C                             |

## ZŁĄCZA

Ethernet (gniazdo RJ45)

RS422 (gniazdo RJ45)

RS422 (gniazdo RJ45)

WLAN

6 wejść cyfrowych

4 cyfrowe wejścia/wyjścia

RS485

LAN, 10/100 Mbit / Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec,  
Fronius Solar API (JSON)

-

Fronius Solar.Net IN

Standard sieci WiFi 802.11 b/g/n / Fronius Solar.web, Modbus  
TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON)

Podłączenie do odbiornika sterowania zdalnego

Podłączenie do odbiornika sterowania zdalnego, zarządzanie  
mocą

Modbus RTU SunSpec lub podłączenie licznika energii