

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/dn065b-bialy-oprawa-downlight-pt-led-12w-nw-4000k-1200lm-ip20-110st-led12-g4-d150mm-rd-tworzywo-p-319212.html>



DN065B BIAŁY OPRAWA DOWNLIGHT PT LED 12W NW 4000K 1200LM IP20 110ST LED12 G4 D150MM RD TWORZYWO

Cena brutto	28,74 zł
Cena netto	23,37 zł
Numer katalogowy	GR_929003250632
Kod producenta	983265
Kod EAN	8719514464292
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C	30000h
Do lamp o mocy	10.8W
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 201	F
Wiele poziomów strumienia świetlnego	Nie
Rozsył światła	Bezpośredni
Liczba źródeł światła	1
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne matowe/satynowe
Szerokość	175mm
Ściemniacz DALI	Nie
Temperatura barwowa	4000K
Stopień ochrony (IP)	IP20
Średnica wbudowania	150mm
Barwa światła	Inne
Napięcie znamionowe	220V
Ujednolicony wskaźnik oślnienia (UGR)	28
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1	-20°C
Źródło światła	LED, niewymienne
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16	125
Rodzaj dyfuzora światła	Brak
Liczba biegunów	2

Wartość migotania Pst LM	0.7
Współczynnik mocy	0.9
Prąd znamionowy	52mA
Typ połączenia	Zacisk śrubowy
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)	SDCM5
Kolor obudowy	Biały
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80-89 (klasa 1B)
Oprawka	LED
Klasa ochrony zgodnie z IEC 61140	II
Wiele barw	Nie
Wysokość/głębokość	45mm
Wiele szerokości wiązki światła	Nie
Podział światła	Symetryczny
Z czujnikiem ruchu	Nie
Kąt rozsyłu światła	Wiązka bardzo szeroka > 80°
Odporność uderowa	IK03
Wysokość/głębokość wbudowania	93mm
Maksymalna moc zestawu	12W
Materiał obudowy	Inne
Przekrój przewodu	0.75mm²
Rodzaj okablowania	Końcowe
Długość	175mm
Do montażu natynkowego	Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11	650°C - 30 s
Zawiera źródło światła	Tak
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16	74
Średnica zewnętrzna	175mm
Rodzaj osprzętu	Sterownik LED sterowany prądowo
Wartość efektu stroboskopowego SVM	0.4
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1	1200lm
Rodzaj napięcia	AC
Do montażu wbudowanego	Tak
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471	Inne

Opis produktu



**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

Oprawy downlight stropowe to oprawy oświetleniowe, które są montowane w suficie, dzięki czemu światło kierowane jest w dół. Są wykorzystywane w biurach, korytarzach, salach konferencyjnych oraz innych przestrzeniach wymagających równomiernego i estetycznego oświetlenia.