

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/dn065b-bialy-oprawa-downlight-pt-led-19w-nw-4000k-2000lm-ip20-110st-d200mm-led20-g4-rd-tworzywo-p-325192.html>



DN065B BIAŁY OPRAWA DOWNLIGHT PT LED 19W NW 4000K 2000LM IP20 110ST D200MM LED20 G4 RD TWORZYWO

Cena brutto	45,82 zł
Cena netto	37,25 zł
Numer katalogowy	GR_929003250932
Kod producenta	984728
Kod EAN	8719514464353
Podział światła	Symetryczny
Ujednolicony wskaźnik ośnienia (UGR)	28
Liczba źródeł światła	1
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1	Tak
Kąt rozsyłu światła	Wiązka bardzo szeroka > 80°
Kompatybilny z Asystentem Google	Nie
Odporność uderowa	IK03
Z czujnikiem światła	Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym	Nie
Maksymalna moc zestawu	19W
Montaż ścienny	Nie
Materiał obudowy	Inne
Ściemniacz 0-10 V	Nie
Do ściemniaczy Zigbee	Nie
Rodzaj okablowania	Końcowe
Z obsługą IFTTT	Nie
Długość	225mm
Ściemniacz DALI	Nie
Ściemniacz DALI-2	Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11	650°C - 30 s
Do montażu natynkowego	Nie
Zawiera źródło światła	Tak

Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)	Nie
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 201	F
Średnica zewnętrzna	225mm
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16	55
Rodzaj osprzętu	Sterownik LED sterowany prądowo
Ściemniacz PWM	Nie
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1	2000lm
Wartość efektu stroboskopowego SVM	0.4
Rodzaj napięcia	AC
Ściemniacz RF	Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471	Inne
Do montażu wbudowanego	Tak
Oprawka	LED
Ściemniacz DSI	Nie
Zabezpieczenie powierzchni obudowy	Inne
Klasa ochrony zgodnie z IEC 61140	II
Wysokość/głębokość	45mm
Średnica wbudowania	200mm
Wiele poziomów strumienia świetlnego	Nie
Ze statecznikiem	Tak
Wiele szerokości wiązki światła	Nie
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym	Tak
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne matowe/satynowe
Kompatybilny z Apple HomeKit	Nie
Szerokość	225mm
Z czujnikiem ruchu	Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym	Nie
Temperatura barwowa	4000K
Kompatybilny z Amazon Alexa	Nie
Stopień ochrony (IP)	IP20
Przystosowane do zawieszenia	Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim	Nie
Barwa światła	Inne

Obsługa przez bluetooth	Nie
Napięcie znamionowe	220V
Ściemniacz 1-10 V	Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)	Nie
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1	-20°C
Osprzęt wymienny	Nie
Źródło światła	LED, niewymienne
Ściemniacz DMX	Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 6059	Tak
Rodzaj dyfuzora światła	Brak
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16	95
Liczba biegunów	2
Ściemniacz systemowy producenta	Nie
Współczynnik mocy	0.9
Wartość migotania Pst LM	0.7
Prąd znamionowy	82mA
Ściemniacz programowalny	Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)	SDCM5
Typ połączenia	Zacisk śrubowy
Kolor obudowy	Biały
Ściemniacz z przyciskiem	Nie
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C	30000h
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80-89 (klasa 1B)
Do lamp o mocy	17.1W
Wysokość/głębokość wbudowania	93mm
Wiele barw	Nie
Do montażu sufitowego	Tak
Rozsył światła	Bezpośredni
Przekrój przewodu	0.75mm²

Opis produktu

Oprawy downlight stropowe to oprawy oświetleniowe, które są montowane w suficie, dzięki czemu światło kierowane jest w dół. Są wykorzystywane w biurach, korytarzach, salach konferencyjnych oraz innych przestrzeniach wymagających równomiernego i estetycznego oświetlenia.