

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/dn065c-bialy-oprawa-downlight-led-nt-12w-nw-4000k-1200lm-ip2040-110st-led12-g4-6-d175-tworzywo-p-320204.html>



DN065C BIAŁY OPRAWA DOWNLIGHT LED NT 12W NW 4000K 1200LM IP20/40 110ST LED12 G4 6-D175 TWORZYWO

Cena brutto	45,98 zł
Cena netto	37,38 zł
Numer katalogowy	GR_929003251632
Kod producenta	3012582
Kod EAN	8719514464490
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1	1200lm
Rodzaj napięcia	AC
Klasa ochrony zgodnie z IEC 61140	II
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471	Inne
Oprawka	Inne
Wiele barw	Nie
Wysokość/głębokość	27mm
Wiele szerokości wiązki światła	Nie
Podział światła	Symetryczny
Z czujnikiem ruchu	Nie
Kąt rozsyłu światła	Wiązka bardzo szeroka > 80°
Odporność udarowa	IK03
Przekrój przewodu	0.75mm²
Maksymalna moc zestawu	12W
Materiał obudowy	Inne
Do montażu natynkowego	Tak
Rodzaj okablowania	Końcowe
Długość	175mm
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16	74
Badanie rozżarzone drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11	650°C - 30 s
Zawiera źródło światła	Tak
Wartość efektu stroboskopowego SVM	0.4

Średnica zewnętrzna	175mm
Rodzaj osprzętu	Sterownik LED sterowany prądowo
Do montażu wbudowanego	Nie
Prąd znamionowy	52mA
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80-89 (klasa 1B)
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)	SDCM5
Kolor obudowy	Biały
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 201	F
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C	30000h
Do lamp o mocy	10.8W
Wiele poziomów strumienia świetlnego	Nie
Rozsył światła	Bezpośredni
Liczba źródeł światła	1
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne matowe/satynowe
Szerokość	175mm
Ściemniacz DALI	Nie
Temperatura barwowa	4000K
Stopień ochrony (IP)	IP40
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)	28
Barwa światła	Biały
Napięcie znamionowe	220V
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16	125
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1	-20°C
Źródło światła	LED, niewymienne
Wartość migotania Pst LM	0.7
Rodzaj dyfuzora światła	Brak
Liczba biegunów	2
Typ połączenia	Zacisk śrubowy
Współczynnik mocy	0.9

Opis produktu

Oprawy downlight nasufitowe to oświetlenie montowane na powierzchni sufitu, które skierowuje światło w dół. Stosowane w biurach, sklepach, hotelach i innych przestrzeniach, gdzie wymagane jest skuteczne, ale subtelne oświetlenie.