

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/dn065c-bialy-oprawa-downlight-led-nt-19w-nw-4000k-2000lm-ip2040-110st-led20-g4-8-d225-tworzywo-p-320203.html>



DN065C BIAŁY OPRAWA DOWNLIGHT LED NT 19W NW 4000K 2000LM IP20/40 110ST LED20 G4 8-D225 TWORZYWO

Cena brutto	60,06 zł
Cena netto	48,83 zł
Numer katalogowy	GR_929003251832
Kod producenta	3012580
Kod EAN	8719514464537
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11	650°C - 30 s
Zawiera źródło światła	Tak
Wartość efektu stroboskopowego SVM	0.4
Średnica zewnętrzna	225mm
Rodzaj osprzętu	Sterownik LED sterowany prądowo
Do montażu wbudowanego	Nie
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1	2000lm
Rodzaj napięcia	AC
Klasa ochrony zgodnie z IEC 61140	II
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471	Inne
Oprawa	Inne
Wiele barw	Nie
Wysokość/głębokość	27mm
Wiele szerokości wiązki światła	Nie
Podział światła	Symetryczny
Z czujnikiem ruchu	Nie
Kąt rozsyłu światła	Wiązka bardzo szeroka > 80°
Odporność uderowa	IK03
Przekrój przewodu	0.75mm²
Maksymalna moc zestawu	19W
Materiał obudowy	Inne
Do montażu natynkowego	Tak

Rodzaj okablowania	Końcowe
Długość	225mm
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16	55
Źródło światła	LED, niewymienne
Wartość migotania Pst LM	0.7
Rodzaj dyfuzora światła	Brak
Liczba biegunów	2
Typ połączenia	Zacisk śrubowy
Współczynnik mocy	0.9
Prąd znamionowy	82mA
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80-89 (klasa 1B)
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)	SDCM5
Kolor obudowy	Biały
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 201	F
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C	30000h
Do lamp o mocy	17.1W
Wiele poziomów strumienia świetlnego	Nie
Rozsył światła	Bezpośredni
Liczba źródeł światła	1
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne matowe/satynowe
Szerokość	225mm
Ściemniacz DALI	Nie
Temperatura barwowa	4000K
Stopień ochrony (IP)	IP40
Ujednolicony wskaźnik ośnienia (UGR)	28
Barwa światła	Biały
Napięcie znamionowe	220V
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16	95
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1	-20°C

Opis produktu

Oprawy downlight nasufitowe to oświetlenie montowane na powierzchni sufitu, które skierowuje światło w dół. Stosowane w biurach, sklepach, hotelach i innych przestrzeniach, gdzie wymagane jest skuteczne, ale subtelne oświetlenie.