

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/dr-05w-bialy-czujnik-ruchu-nt-scienny-180st-5-12m-10s-10min-ip44-230v-ac-p-320248.html>



DR-05W BIAŁY CZUJNIK RUCHU NT ŚCIENNY 180ST 5-12M 10S-10MIN IP44 230V AC

Cena brutto	54,59 zł
Cena netto	44,38 zł
Numer katalogowy	GR_DR-05W
Kod producenta	048524
Kod EAN	5908312591887
Liczba stref wykrywania	1
Odporność uderowa	IK00
Zakres regulacji kąta położenia czujnika w poziomie	-90°
Stopień ochrony (IP)	IP44
Maks. moc przełączana LED	75W
Napięcie znamionowe	195V
Kąt skanowania	90°
Zakres częstotliwości	50Hz
Typ połączenia	Zacisk śrubowy
Maksymalny zasięg boczny	4m
Zakres temperatury	-20°C
Czułość progowa jasności	3lx
Szerokość	115mm
Kąt detekcji w poziomie	0°
Wysokość	140mm
Maksymalny czas załączenia	7min
Materiał	Tworzywo sztuczne
Numer RAL (zbliżony)	9003
Rodzaj czujnika	Podczerwień pasywna
Wykończenie powierzchni	Matowy
Zakres regulacji kąta położenia czujnika w pionie	-90°
Sposób montażu	Natynkowy
Opóźnienie załączania	1s
Rodzaj napięcia	AC

Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne
Maksymalny zasięg na wprost	12m
Maksymalna moc łączeniowa	1250W
Maksymalny prąd załączania	5A
Kolor	Biały
Średnica pola detekcji na powierzchni	8m
Model	Czujnik ruchu
Minimalny czas załączenia	10s
Optymalna wysokość montażowa	2.5m

Opis produktu

Montaż natynkowy. IP44. Kolor biały. Czujnik ruchu służy do automatycznego, czasowego załączania oświetlenia w przypadku pojawienia się osoby lub innego obiektu w takich miejscach, jak: korytarze, podwórza, podejścia i podjazdy, garaże, itp. Napięcie zasilania 230 V AC Czas wyłączenia 10 s ± 3 s ÷ 10 min ± 2 min. Detekcja ruchu 0,6÷1,5 m/s Pole detekcji poziomej 0°÷180° Pole detekcji pionowej 0°÷90° Maks. regulowany promień detekcji (h: 2.5 m, Temp. °C) 5÷12 m Wysokość montażu czujnika 1,8÷2,5 m Zakres obrotu głowicy - w poziomie/w pionie 180°/90° Rodzaj detekcji promieniowanie podczerwone Przyłącze zaciski śrubowe 1,5 mm² Moment dokręcający 0,3 Nm Pobór mocy 0,5 W Temperatura pracy -20÷40°C Wymiary głowica rozłożona poziomo: 70 x 205 x 45 mm; głowica rozłożona pionowo: 70 x 140 x 110 mm Montaż natynkowy Stopień ochrony IP44 Kolor Biały

Głębokość: **59mm**