

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/dr-06b-czarny-czujnik-ruchu-sufitowy-360st-5m-10-2000lx-1200w300w150w-ip40-230v-ac-montaz-nt-p-323211.html>



DR-06B CZARNY CZUJNIK RUCHU SUFITOWY 360ST 5M 10-2000LX 1200W/300W/150W IP40 230V AC MONTAŻ NT

Cena brutto	57,11 zł
Cena netto	46,43 zł
Numer katalogowy	GR_DR-06B
Kod producenta	067313
Kod EAN	5908312592709
Stopień ochrony (IP)	IP40
Rodzaj czujnika	Podczerwień pasywna
Głębokość wbudowania	0mm
Średnica	115mm
Rodzaj napięcia	AC
Długość wbudowania	0mm
Maksymalny zasięg na wprost	5m
Średnica wbudowania	0mm
Maksymalna moc łączeniowa	1000W
Prąd sterowania	0mA
Maksymalny prąd załączania	4A
Szerokość	0mm
Opóźnienie wyłączenia	0s
Średnica pola detekcji na powierzchni	10m
Wysokość	0mm
Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne
Minimalny czas załączenia	3s
Materiał	Tworzywo sztuczne
Optymalna wysokość montażowa	3.5m
Odporność uderowa	IK00
Minimalny prąd załączania	0A
Maksymalne pole detekcji czujnika obecności	0m2
Sposób montażu	Natynkowy

Szerokość wbudowania	0mm
Napięcie znamionowe	195V
Min. głębokość puszkii montażowej	0mm
Zakres częstotliwości	50Hz
Długość kabla przyłączeniowego	0mm
Maksymalny zasięg boczny	0m
Maks. moc przełączana LED	50W
Zakres temperatury	-10°C
Kolor	Czarny
Opóźnienie załączania	1s
Czułość progowa jasności	10lx
Model	Czujnik ruchu
Kąt skanowania	0°
Kąt detekcji w poziomie	0°
Typ połączenia	Zacisk śrubowy
Maksymalny czas załączenia	12min
Numer RAL (zbliżony)	9005
Liczba stref wykrywania	1
Wykończenie powierzchni	Matowy

Opis produktu

Sufitowy. IP40. Kolor czarny. Czujnik ruchu służy do automatycznego, czasowego załączania oświetlenia w przypadku pojawienia się osoby lub innego obiektu w takich miejscach, jak korytarze, podwórza, podejścia i podjazdy, garaże, itp. Napięcie zasilania 230 V AC Maksymalny prąd obciążenia AC-1 4 A Czas wyłączenia 3 s÷12 min. (±3 min.) Próg aktywacji zmierzchovej 10÷2000 lx Detekcja ruchu 0,6÷1,5 m/s Pole detekcji poziomej 360° Maks. regulowany promień detekcji (h: 2.5 m, Temp. < 24 °C) 5 m Wysokość montażu czujnika 2,5÷3,5 m Moc podłączona lampy żarowe 800 W Moc podłączona lampy świetlówkowe 400 W Rodzaj detekcji promieniowanie podczerwone Przyłącze zaciski śrubowe 1,0 mm² Moment dokręcający 0,25 Nm Pobór mocy czuwanie/praca 0,10 W/0,45 W Temperatura pracy -10÷40°C Wymiary Ø-115 mm, h-47 mm Montaż natynkowy Stopień ochrony IP40 Kolor Czarny

Głębokość: **0mm**