

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/dr-06w-bialy-czujnik-ruchu-nt-sufitowy-360st-5m-3s-12min-10-2000lx-400800w-ip40-230v-ac-p-319586.html>



DR-06W BIAŁY CZUJNIK RUCHU NT SUFITOWY 360ST 5M 3S-12MIN 10-2000LX 400/800W IP40 230V AC

Cena brutto	55,43 zł
Cena netto	45,07 zł
Numer katalogowy	GR_DR-06W
Kod producenta	086585
Kod EAN	5908312592334
Kąt detekcji w poziomie	0°
Maksymalny czas załączenia	12min
Model	Czujnik ruchu
Liczba stref wykrywania	1
Numer RAL (zbliżony)	9003
Średnica	115mm
Wykończenie powierzchni	Matowy
Opóźnienie załączania	1s
Sposób montażu	Natynkowy
Typ połączenia	Zacisk śrubowy
Rodzaj napięcia	AC
Maksymalny zasięg na wprost	5m
Zakres temperatury	-10°C
Czułość progowa jasności	10lx
Minimalny czas załączenia	3s
Kolor	Biały
Optymalna wysokość montażowa	3.5m
Materiał	Tworzywo sztuczne
Rodzaj czujnika	Podczerwień pasywna
Odporność uderowa	IK00
Maks. moc przełączana LED	50W
Stopień ochrony (IP)	IP40
Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne
Napięcie znamionowe	195V
Zakres częstotliwości	50Hz



**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

Maksymalna moc łączeniowa	1000W
---------------------------	--------------

Maksymalny prąd załączania	4A
----------------------------	-----------

Średnica pola detekcji na powierzchni	10m
---------------------------------------	------------

Opis produktu

Sufitowy. IP40. kolor biały. Czujnik ruchu służy do automatycznego, czasowego załączania oświetlenia w przypadku pojawienia się osoby lub innego obiektu w takich miejscach, jak korytarze, podwórza, podejścia i podjazdy, garaże, itp. Napięcie zasilania 230 V AC Maksymalny prąd obciążenia AC-1 4 AC Czas wyłączenia 3 s÷12 min. (±3 min.) Próg aktywacji zmierzchovej 10÷2000 Lx Detekcja ruchu 0,6÷1,5 m/s Pole detekcji poziomej 360° Maks. regulowany promień detekcji (h: 2.5 m, Temp. < 24 °C) 5 m Wysokość montażu czujnika 2,5÷3,5 m Moc podłączona lampy żarowe 800 W Moc podłączona lampy świetlówkowe 400 W Rodzaj detekcji promieniowanie podczerwone Przyłącze zaciski śrubowe 1,0 mm² Moment dokręcający 0,25 Nm Pobór mocy czuwanie/praca 0,10 W/0,45 W Temperatura pracy -10÷40°C Wymiary Ø-115 mm, h-47 mm Montaż natynkowy Stopień ochrony IP40 Kolor Biały