

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/dr-07-bialy-czujnik-ruchu-pt-sufitowy-360st-4m-3s-9min-10-2000lx-ip20-15a-230v-ac-p-319593.html>



DR-07 BIAŁY CZUJNIK RUCHU PT SUFITOWY 360ST 4M 3S-9MIN 10-2000LX IP20 1.5A 230V AC

Cena brutto	70,54 zł
Cena netto	57,35 zł
Numer katalogowy	GR_DR-07
Kod producenta	592290
Kod EAN	5908312597742
Średnica pola detekcji na powierzchni	8m
Model	Czujnik ruchu
Minimalny czas załączenia	3s
Materiał	Tworzywo sztuczne
Optymalna wysokość montażowa	3.5m
Odporność uderowa	IK00
Rodzaj czujnika	Podczerwień pasywna
Stopień ochrony (IP)	IP20
Średnica wbudowania	39mm
Głębokość wbudowania	35mm
Opóźnienie załączania	1s
Rodzaj napięcia	AC
Typ połączenia	Zacisk śrubowy
Maksymalny zasięg na wprost	4m
Maksymalna moc łączeniowa	350W
Maksymalny prąd załączania	1.5A
Kolor	Biały
Kąt detekcji w poziomie	0°
Maksymalny czas załączenia	12min
Numer RAL (zbliżony)	9003
Liczba stref wykrywania	1
Wykończenie powierzchni	Matowy
Średnica	50mm
Sposób montażu	Podtynkowy
Maks. moc przełączana LED	25W



Napięcie znamionowe	195V
Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne
Zakres częstotliwości	50Hz
Maksymalny zasięg boczny	4m
Zakres temperatury	-10°C
Czułość progowa jasności	10lx

Opis produktu

Miniaturowy, Ø40 mm (otwór montażowy) / Ø50 (wym. zewnętrzny). IP20. Czujnik ruchu służy do automatycznego, czasowego załączania oświetlenia w przypadku pojawienia się osoby lub innego obiektu w takich miejscach jak korytarze, podwórza, podejścia i podjazdy, garaże, itp. Napięcie zasilania 230 V AC Maksymalny prąd obciążenia AC-1 5 A Czas wyłączenia 3 s ÷ 9 min. (±2 min.) Próg aktywacji zmierzchovej 10÷2000 Lx Detekcja ruchu 0,6÷1,5 m/s Pole detekcji poziomej 360° Maks. regulowany promień detekcji (h: 2.5 m, Temp. < 24 °C) 4 m Wysokość montażu czujnika h: 2,5 m ÷ 3,5 m Rodzaj detekcji promieniowanie podczerwone Przyłącze zaciski śrubowe 1,0 mm² Moment dokręcający 0,25 Nm Pobór mocy czuwanie/praca 0,10 W/0,45 W Temperatura pracy -10÷40°C Wymiary zewnętrzne: Ø:50mm, h:52mm; wpust: Ø:39 mm, h:35 mm; otwór montażowy: Ø:40mm Montaż do zabudowy Stopień ochrony IP20

Głębokość: **52mm**