

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/dr-09-bialy-czujnik-ruchu-obecnosci-sufitowy-nt-360st-20m-3-2000lx-2000w300w-ip20-230v-ac-p-318302.html>



DR-09 BIAŁY CZUJNIK RUCHU/ OBECNOŚCI SUFITOWY NT 360ST 20M 3-2000LX 2000W/300W IP20 230V AC

Cena brutto	83,14 zł
Cena netto	67,59 zł
Numer katalogowy	GR_DR-09
Kod producenta	687867
Kod EAN	5908312599890
Zakres temperatury	-20°C
Kolor	Biały
Opóźnienie załączania	1s
Czułość progowa jasności	3lx
Model	Czujnik ruchu
Kąt skanowania	0°
Kąt detekcji w poziomie	0°
Typ połączenia	Zacisk śrubowy
Maksymalny czas załączania	30min
Numer RAL (zbliżony)	9003
Liczba stref wykrywania	1
Wykończenie powierzchni	Matowy
Maksymalne pole detekcji czujnika obecności	0m2
Sposób montażu	Natynkowy
Szerokość wbudowania	0mm
Napięcie znamionowe	195V
Min. głębokość puszkii montażowej	0mm
Zakres częstotliwości	50Hz
Długość kabla przyłączeniowego	0mm
Maksymalny zasięg boczny	10m
Maks. moc przełączana LED	150W
Prąd sterowania	0mA
Maksymalny prąd załączania	10A

Szerokość	102mm
Opóźnienie wyłączenia	0s
Średnica pola detekcji na powierzchni	20m
Wysokość	102mm
Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne
Minimalny czas załączenia	10s
Materiał	Tworzywo sztuczne
Optymalna wysokość montażowa	6m
Odporność uderowa	IK00
Minimalny prąd załączania	0A
Stopień ochrony (IP)	IP20
Rodzaj czujnika	Podczerwień pasywna
Głębokość wbudowania	0mm
Średnica	115mm
Rodzaj napięcia	AC
Długość wbudowania	0mm
Maksymalny zasięg na wprost	10m
Średnica wbudowania	0mm
Maksymalna moc łączeniowa	2500W

Opis produktu

Z funkcją czujnika obecności. Czujnik ruchu służy do automatycznego, czasowego załączania oświetlenia w przypadku pojawienia się osoby lub innego obiektu w takich miejscach, jak: korytarze, podwórza, podejścia i podjazdy, garaże itp. Odpowiedni do zastosowania w wąskich korytarzach. Napięcie zasilania 230 V AC Maksymalny prąd obciążenia AC-1 10 AC Czas wyłączenia 3 s ÷ 9 min. (± 2 min.) Próg aktywacji zmierzchovej 3 ÷ 2000 Lx Detekcja ruchu 0,6 ÷ 1,5 m/s Pole detekcji poziomej 360° Maks. regulowany promień detekcji (h: 2.5 m, Temp. < 24 °C) 20 m Wysokość montażu czujnika 2,0 m ÷ 6,0 m Rodzaj detekcji promieniowanie podczerwone Przyłącze zaciski 1,5 mm² Moment dokręcający 0,3 Nm Pobór mocy 0,5 W Temperatura pracy -20 ÷ 40 °C Wymiary 102 × 102 mm, h: 55 mm Montaż natynkowy Stopień ochrony IP20

Głębokość: **55mm**