

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/dr-09-ip65-czujnik-ruchu-pir-z-funkcja-obecnosci-ip-65-sufitowy-360-10a-230v-bialy-p-317555.html>



DR-09-IP65 CZUJNIK RUCHU PIR Z FUNKCJĄ OBECNOŚCI IP-65 SUFITOWY 360° 10A 230V BIAŁY

Cena brutto	93,22 zł
Cena netto	75,78 zł
Numer katalogowy	GR_DR-09-IP65
Kod producenta	971363
Kod EAN	5902431674889
Średnica pola detekcji na powierzchni	20m
Model	Czujnik ruchu
Minimalny czas załączenia	10s
Optymalna wysokość montażowa	6m
Numer RAL (zbliżony)	9003
Rodzaj czujnika	Podczerwień pasywna
Wykończenie powierzchni	Matowy
Maks. moc przełączana LED	150W
Sposób montażu	Natynkowy
Kąt skanowania	360°
Rodzaj napięcia	AC
Typ połączenia	Zacisk śrubowy
Maksymalny zasięg na wprost	10m
Maksymalna moc ładeniowa	2500W
Maksymalny prąd załączania	10A
Kolor	Biały
Szerokość	102mm
Kąt detekcji w poziomie	0°
Wysokość	102mm
Maksymalny czas załączenia	30min
Materiał	Tworzywo sztuczne
Liczba stref wykrywania	1
Odporność uderowa	IK00
Średnica	115mm
Stopień ochrony (IP)	IP65



**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

Opóźnienie załączania	1s
Napięcie znamionowe	195V
Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne
Zakres częstotliwości	50Hz
Maksymalny zasięg boczny	10m
Zakres temperatury	-20°C
Czułość progowa jasności	3lx

Opis produktu

Hermetyczny czujnik ruchu na podczerwień z funkcją czujnika obecności IP-65 Czujnik ruchu pozwala na automatyczne, czasowe włączenie światła w przypadku pojawienia się osoby lub innego obiektu w takich miejscach, jak: korytarze, podwórza, podejścia i podjazdy, garaże itp. Czujnik ruchu może pracować wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Na zewnątrz jedynie w miejscach, w których obudowa czujnika i jego punktów połączeń elektrycznych nie jest narażona na bezpośrednie opady deszczu lub śniegu oraz na zabryzganaię wodą lub inną cieczą. Napięcie zasilania 195÷265 V AC Maksymalny prąd obciążenia AC-1 10 A Czas wyłączenia 3 s ÷ 9 min. (± 2 min.) Próg aktywacji zmierzchovej 3÷2000 Lx Detekcja ruchu 0,6÷1,5 m/s Pole detekcji poziomej 360° Maks. regulowany promień detekcji (h: 2.5 m, Temp. ≤ 24 °C) 10 m Wysokość montażu czujnika 2,0 m ÷ 6,0 m Rodzaj detekcji promieniowanie podczerwone Przyłącze zaciski 1,5 mm² Moment dokręcający 0,3 Nm Pobór mocy 0,5 W Pobór mocy czuwanie/praca 0,10 W / 0,45 W Temperatura pracy -20÷40°C Wymiary 102×102 mm, h: 55 mm Montaż natynkowy Stopień ochrony IP65 - hermetyczny

Głębokość: **55mm**