

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/dr-09b-czujnik-ruchu-pir-z-funkcja-obecnosci-sufitowy-360-10a-230v-czarny-p-317556.html>



DR-09B CZUJNIK RUCHU PIR Z FUNKCJĄ OBECNOŚCI SUFITOWY 360° 10A 230V CZARNY

Cena brutto	84,82 zł
Cena netto	68,96 zł
Numer katalogowy	GR_DR-09B
Kod producenta	971364
Kod EAN	5902431674872
Minimalny czas załączenia	10s
Materiał	Tworzywo sztuczne
Optymalna wysokość montażowa	6m
Odporność uderowa	IK00
Minimalny prąd załączania	0A
Stopień ochrony (IP)	IP20
Rodzaj czujnika	Podczerwień pasywna
Głębokość wbudowania	0mm
Średnica	115mm
Rodzaj napięcia	AC
Długość wbudowania	0mm
Maksymalny zasięg na wprost	10m
Średnica wbudowania	0mm
Maksymalna moc łączeniowa	2500W
Prąd sterowania	0mA
Maksymalny prąd załączania	10A
Szerokość	102mm
Opóźnienie wyłączenia	0s
Średnica pola detekcji na powierzchni	20m
Wysokość	102mm
Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne
Typ połączenia	Zacisk śrubowy
Maksymalny czas załączenia	30min
Numer RAL (zbliżony)	9005
Liczba stref wykrywania	1

Wykończenie powierzchni	Matowy
Maksymalne pole detekcji czujnika obecności	0m2
Sposób montażu	Natynkowy
Szerokość wbudowania	0mm
Napięcie znamionowe	195V
Min. głębokość puszkii montażowej	0mm
Zakres częstotliwości	50Hz
Długość kabla przyłączeniowego	0mm
Maksymalny zasięg boczny	10m
Maks. moc przełączana LED	150W
Zakres temperatury	-20°C
Kolor	Czarny
Opóźnienie załączania	1s
Czułość progowa jasności	3lx
Model	Czujnik ruchu
Kąt skanowania	360°
Kąt detekcji w poziomie	0°

Opis produktu

Czujnik ruchu na podczerwień do zastosowania w wąskich korytarzachZ funkcją czujnika obecnościCzujnik ruchu pozwala na automatyczne, czasowe włączenie światła w przypadku pojawienia się osoby lub innego obiektu w takich miejscach, jak: korytarze, podwórza, podejścia i podjazdy, garaże itp. Czujnik ruchu może pracować wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Na zewnątrz jedynie w miejscach, w których obudowa czujnika i jego punktów połączeń elektrycznych nie jest narażona na bezpośrednie opady deszczu lub śniegu oraz na zabryzganiae wodą lub inną cieczą. Napięcie zasilania 230 V AC
Maksymalny prąd obciążenia AC-1 10 AC
Czas wyłączenia 3 s ÷ 9 min. (± 2 min.)
Próg aktywacji zmierzchowej 3÷2000 Lx
Detekcja ruchu 0,6÷1,5 m/s
Pole detekcji poziomej 360°
Maks. regulowany promień detekcji (h: 2.5 m, Temp. < 24 °C) 10 m
Wysokość montażu czujnika 2,0 m ÷ 6,0 m
Rodzaj detekcji promieniowanie podczerwone
Przyłącze zaciski 1,5 mm²
Moment dokręcający 0,3 Nm
Pobór mocy 0,5 W
Temperatura pracy -20÷40°C
Wymiary 102×102 mm, h: 55 mm
Montaż natynkowy
Stopień ochrony IP20

Głębokość: **55mm**