

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/drl-12-1-laserowy-czujnik-odleglosci-drl-12-czujnik-ruchu-bialy-p-326296.html>

DRL-12-1 LASEROWY CZUJNIK ODLEGŁOŚCI DRL-12, CZUJNIK RUCHU, BIAŁY

Cena brutto	344,76 zł
Cena netto	280,29 zł
Numer katalogowy	GR_DRL-12-1
Kod producenta	927159
Kod EAN	5902431674414
Min. głębokość puszki montażowej	45mm
Rodzaj napięcia	DC
Długość kabla przyłączeniowego	0mm
Maksymalny zasięg boczny	0.5m
Maks. moc przełączana LED	100W
Zakres temperatury	-10°C
Kolor	Biały
Opóźnienie załączania	5s
Czułość progowa jasności	2lx
Model	Czujnik ruchu
Kąt skanowania	10°
Kąt detekcji w poziomie	-18°
Typ połączenia	Zacisk śrubowy
Maksymalny czas załączenia	10min
Materiał	Metal
Liczba stref wykrywania	1
Odporność uderowa	IK00
Maksymalne pole detekcji czujnika obecności	1m2
Stopień ochrony (IP)	IP20
Szerokość wbudowania	31mm
Głębokość wbudowania	25mm
Napięcie znamionowe	9V
Długość wbudowania	23mm
Maksymalny zasięg na wprost	2m
Średnica wbudowania	35mm

Maksymalna moc łączeniowa	100W
Prąd sterowania	0mA
Maksymalny prąd załączania	4A
Szerokość	45mm
Opóźnienie wyłączenia	5s
Średnica pola detekcji na powierzchni	1m
Wysokość	45mm
Gatunek materiału	Aluminium
Minimalny czas załączenia	1s
Zabezpieczenie powierzchni	Proszkowanie
Optymalna wysokość montażowa	0.5m
Numer RAL (zbliżony)	0
Minimalny prąd załączania	0.1A
Wykończenie powierzchni	Matowy
Rodzaj czujnika	Inne
Sposób montażu	Podtynkowy
Średnica	35mm

Opis produktu

Opis produktu DRL-12 jest laserowym czujnikiem przeznaczonym do sterowania oświetleniem na korytarzach i klatkach schodowych. Precyzyjna nastawa detekcji od 0,1 do 2 m, bezpośrednie obciążenie do 50 W/12 V DC, współpraca ze sterownikami AS-225, wbudowany czujnik jasności. Napięcie zasilania 9÷27 V DC. Maksymalny prąd obciążenia 4 A. Próg zadziałania - regulowany 2÷500 lx. Pole detekcji 0,1÷2,0 m regulowane. Czas załączenia odbiornika - regulowany 0÷10 min. Rodzaj detekcji czujnik laserowy ToF. Długość fali 940 nm. Bezpieczeństwo klasa 1. Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm². Moment dokręcający 0,4 Nm. Pobór mocy 0,3 W. Temperatura pracy -10÷45°C. Wymiary zewnętrzne 45×45×1,5 mm; wewnętrzne (puszka) ø35 mm, głębokość 45 mm. Montaż podtynkowy. Stopień ochrony IP40.

Głębokość: **46.5mm**