

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/drm-02-bialy-czujnik-ruchu-mikrofalowy-nt-sufitowy-360st-1-10m-5s-12min-ip40-58ghz-230v-ac-p-317914.html>



DRM-02 BIAŁY CZUJNIK RUCHU MIKROFALOWY NT SUFITOWY 360ST 1-10M 5S-12MIN IP40 5.8GHZ 230V AC

Cena brutto	83,14 zł
Cena netto	67,59 zł
Numer katalogowy	GR_DRM-02
Kod producenta	122273
Kod EAN	5908312593966
Prąd sterowania	0mA
Maksymalny prąd załączania	5A
Szerokość	0mm
Opóźnienie wyłączenia	0s
Średnica pola detekcji na powierzchni	20m
Wysokość	0mm
Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne
Minimalny czas załączenia	5s
Materiał	Tworzywo sztuczne
Optymalna wysokość montażowa	6m
Odporność uderowa	IK00
Minimalny prąd załączania	0A
Stopień ochrony (IP)	IP40
Rodzaj czujnika	Wysokiej częstotliwości
Głębokość wbudowania	0mm
Średnica	103mm
Rodzaj napięcia	AC
Długość wbudowania	0mm
Maksymalny zasięg na wprost	10m
Średnica wbudowania	0mm
Maksymalna moc łączeniowa	1250W
Zakres temperatury	-25°C
Kolor	Biały
Opóźnienie załączania	1s

Czułość progowa jasności	2lx
Model	Czujnik ruchu
Kąt skanowania	0°
Kąt detekcji w poziomie	0°
Typ połączenia	Wtykowe samozaciskowe
Maksymalny czas załączenia	12min
Numer RAL (zbliżony)	9003
Liczba stref wykrywania	1
Wykończenie powierzchni	Matowy
Maksymalne pole detekcji czujnika obecności	0m2
Sposób montażu	Natynkowy
Szerokość wbudowania	0mm
Napięcie znamionowe	195V
Min. głębokość puszkii montażowej	0mm
Zakres częstotliwości	50Hz
Długość kabla przyłączeniowego	0mm
Maksymalny zasięg boczny	10m
Maks. moc przełączana LED	75W

Opis produktu

Czujnik ruchu mikrofalowy. Montaż sufitowy. IP40. Czujnik ruchu służy do automatycznego, czasowego załączania oświetlenia w przypadku pojawienia się osoby lub innego obiektu, w takich miejscach, jak: korytarze, podwórza, podejścia i podjazdy, garaże, itp. Z funkcją czujnika obecności. Przeznaczenie Czujnik ruchu służy do automatycznego, czasowego załączania oświetlenia w przypadku pojawienia się osoby lub innego obiektu, w takich miejscach, jak: korytarze, podwórza, podejścia i podjazdy, garaże, itp. DRM-02 może służyć jako czujnik obecności. Czujnik mikrofalowy pozwala na detekcję ruchu przez płyty drewniane, płyty kartonowo-gipsowe, szkło i tworzywa sztuczne. Napięcie zasilania 180÷253 V AC Maksymalny prąd obciążenia AC-1 5 A Próg zadziałania - regulowany 2÷2000 Lx Opóźnienie zadziałania mniej niż 1 s Częstotliwość promieniowania mikrofalowego 5,8 GHz Maksymalna moc promieniowania 10 mW Promień detekcji - regulowane (dla wysokości równej 2,5 m) 1÷10 m Czas załączenia odbiornika - regulowany 5 s ÷ 12 min. Pole detekcji poziomej 360° Rodzaj detekcji promieniowanie mikrofalowe Przyłącze zaciski śrubowe 1,0 mm² Moment dokręcający 0,25 Nm Pobór mocy 0,9 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary Ø103 h: 44mm Montaż natynkowy Stopień ochrony IP40

Głębokość: **44mm**