

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/drm-08-czujnik-ruchu-mikrofalowy-sufitowy-z-funkcja-obecnosci-p-322561.html>



DRM-08 CZUJNIK RUCHU MIKROFALOWY SUFITOWY, Z FUNKCJĄ OBECNOŚCI

Cena brutto	82,30 zł
Cena netto	66,91 zł
Numer katalogowy	GR_DRM-08
Kod producenta	738185
Kod EAN	5908312599883
Kąt detekcji w poziomie	0°
Zabezpieczenie powierzchni	Inne
Maksymalny czas załączenia	12min
Numer RAL (zbliżony)	9003
Liczba stref wykrywania	1
Wykończenie powierzchni	Matowy
Szerokość wbudowania	0mm
Sposób montażu	Natynkowy
Min. głębokość puszkii montażowej	0mm
Napięcie znamionowe	195V
Średnica wbudowania	0mm
Zakres częstotliwości	50Hz
Opóźnienie załączania	1s
Maksymalny zasięg boczny	8m
Kąt skanowania	360°
Zakres temperatury	-25°C
Szerokość	115mm
Typ połączenia	Zacisk śrubowy
Czułość progowa jasności	3lx
Wysokość	24mm
Minimalny czas załączenia	10s
Materiał	Tworzywo sztuczne
Optymalna wysokość montażowa	6m
Odporność uderowa	IK00
Rodzaj czujnika	Wysokiej częstotliwości

Stopień ochrony (IP)	IP20
Średnica	115mm
Głębokość wbudowania	0mm
Długość wbudowania	0mm
Rodzaj napięcia	AC
Maks. moc przełączana LED	150W
Maksymalny zasięg na wprost	8m
Opóźnienie wyłączenia	0s
Maksymalna moc łączeniowa	2500W
Kolor	Biały
Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne
Maksymalny prąd załączania	10A
Model	Czujnik ruchu
Średnica pola detekcji na powierzchni	16m

Opis produktu

Czujnik ruchu mikrofalowy. Z funkcją czujnika obecności. Z funkcją czujnika obecności. DRM-08 może służyć jako czujnik obecności. Czujnik mikrofalowy pozwala na detekcję ruchu przez płyty drewniane, płyty kartonowo-gipsowe, szkło i tworzywa sztuczne. Napięcie zasilania 230 V AC Maksymalny prąd obciążenia AC-1 10 A Próg zadziałania - regulowany 3÷2000 Lx Opóźnienie zadziałania mniej niż 1 s Częstotliwość promieniowania mikrofalowego 5,8 GHz Maksymalna moc promieniowania 10 mW Pole detekcji 360° Promień detekcji - regulowane (dla wysokości równej 2,5 m) 1÷8 m Czas załączenia odbiornika - regulowany 10±3 s ÷ 12±1 min. Detekcja ruchu 0,6÷1,5 m/s Pole detekcji poziomej 360° Maks. regulowany promień detekcji (h: 2.5 m, Temp. < 24 °C) 1÷8 m Wysokość montażu czujnika 2,0÷6,0 m Rodzaj detekcji promieniowanie mikrofalowe Przyłącze zaciski śrubowe 1,0 mm² Moment dokręcający 0,25 Nm Pobór mocy 0,9 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary Ø115 h: 24mm Montaż natynkowy Stopień ochrony IP20

Głębokość: **24mm**