

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/easy9-rozdzielnia-plastikowa-nt-24m-2x-12m-npe-326x256x103-ip40-ik07-drzwi-pełne-biały-p-320012.html>

EASY9 ROZDZIELNIA PLASTIKOWA NT 24M 2X 12M N+PE 326X256X103 IP40 IK07 DRZWI PEŁNE BIAŁY

Cena brutto	90,13 zł
Cena netto	73,28 zł
Numer katalogowy	GR_EZ9EUD212
Kod producenta	3016350
Kod EAN	3606486370117
Stopień ochrony (IP)	IP40
Numer RAL	9003
Rodzaj pokrywy	Drzwi
Szerokość wyrażona liczbą modułów	12
Rodzaj drzwi	Pojedynczy
Wykonanie/rodzaj pokrywy	Zamknięte
Kolor	Biały
Wysokość	326mm
Sposób montażu	Natynkowy
Liczba rzędów	2
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Rodzaj zamknięcia	Inne
Liczba modułów	24
Klasa ochrony zgodnie z IEC 61140	II
Szerokość	256mm

Opis produktu

Easy9 EU to obudowa natynkowa przeznaczona do aparatury modułowej przede wszystkim w budownictwie mieszkaniowym. Zawiera 2 rzędy mieszczące 12 standardowych modułów w rozmiarze 18 mm. Można w niej umieścić wszystkie typy aparatury modułowej. Jest dostarczana z 1 uziemiającą i 1 neutralną listwą zaciskową z ich wspornikiem, a każda listwa zaciskowa ma 16 otworów (8x16mm² + 8x10mm²). Posiada odwracalne drzwi pełne w kolorze białym, o kącie otwarcia 180°. Kolor obudowy jest biały (RAL 9003). Obudowa dedykowana do montażu wewnątrz pomieszczeń. Stopień ochrony to IP40 przy drzwiach zamkniętych oraz IP30 przy drzwiach otwartych. W obudowie nie ma osłabień na otwory, mogą być one wykonane swobodnie za pomocą wiertarki. Miejscem przeznaczenia są nowe lub remontowane instalacje w budynkach mieszkalnych. Wewnętrzne elementy obudowy to wyjmowany stelaż z szyną DIN oraz przednia pokrywa z wycięciem. Wymiary wynoszą: (W) 256 mm x (S) 326 mm x (G) 103 mm, szerokość wyrażona w modułach 18 mm wynosi: 24, obudowa waży 1,20 kg, Obudowa wykonana jest z samogasnącego tworzywa sztucznego. Odporność na płomień i ciepło wynosi 650°C z czasem trwania 30 min, zgodnie z normą IEC 60695-2-10. Klasa izolacji elektrycznej to klasa II (podwójna izolacja). Stopień zanieczyszczenia wynosi 2. Zgodnie z normą IEC 62262 stopień ochrony IK to IK07. Temperatura pracy wynosi od -25°C do +60°C. Temperatura przechowywania wynosi od -25°C do +70°C. Obudowa jest zgodna z normą IEC 60670-1-24.



**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

- Łatwa i szybka instalacja
- Pewne mocowanie na ścianie i łatwe poziomowanie przy montażu
- Płaskie drzwi otwierane na prawą lub lewą stronę, otwierane do 180°
- Duża powierzchnia możliwa do wiercenia (wietła koronowe)
- Izolowane bloki N/PE, możliwe do zamocowania w górnej lub dolnej części

Głębokość: **103mm**