

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/easy9-rozdzielnia-plastikowa-pt-24m-2x-12m-npe-345x300x99-ip40-ik07-drzwi-dymne-bialy-p-320024.html>

EASY9 ROZDZIELNIA PLASTIKOWA PT 24M 2X 12M N+PE 345X300X99 IP40 IK07 DRZWI DYMNE BIAŁY

Cena brutto	90,13 zł
Cena netto	73,28 zł
Numer katalogowy	GR_EZ9EUA212
Kod producenta	3016543
Kod EAN	3606486369999
Stopień ochrony (IP)	IP40
Numer RAL	9003
Liczba rzędów	2
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Rodzaj zamknięcia	Inne
Liczba modułów	24
Klasa ochrony zgodnie z IEC 61140	II
Kolor	Biały
Wysokość	345mm
Sposób montażu	Podtynkowy
Głębokość wbudowania	76mm
Rodzaj pokrywy	Drzwi
Szerokość wyrażona liczbą modułów	12
Rodzaj drzwi	Pojedynczy
Wykonanie/rodzaj pokrywy	Zamknięte
Szerokość	300mm

Opis produktu

Easy9 EU to obudowa podtynkowa przeznaczona do aparatury modułowej przede wszystkim w budownictwie mieszkaniowym.

Zawiera 2 rzędy mieszczące 12 standardowych modułów w rozmiarze 18 mm. Można w niej umieścić wszystkie typy aparatury modułowej. Jest dostarczana z 1 uziemiającą i 1 neutralną listwą zaciskową z ich wspornikiem, a każda listwa zaciskowa ma 16 otworów (8x16mm² +

8x10mm²). Posiada odwracalne drzwi pełne w kolorze dymnym, o kącie otwarcia 180°. Kolor obudowy jest biały (RAL 9003). Obudowa dedykowana do montażu wewnątrz pomieszczeń. Stopień ochrony to IP40 przy drzwiach zamkniętych oraz IP30 przy drzwiach otwartych. Kable mogą być wprowadzane przez 4 boki obudowy poprzez osłabienia na rurki instalacyjne. Miejscem przeznaczenia są nowe lub remontowane instalacje w budynkach mieszkalnych. Wewnętrzne elementy obudowy to kaseta podtynkowa tylna, wyjmowany stelaż z szyną DIN oraz przednia pokrywa z wycięciem. Wymiary wynoszą: (W) 300 mm x (S) 345 mm x (G) 99 mm, szerokość wyrażona w modułach 18 mm wynosi: 24, obudowa waży 1,24 kg, Obudowa wykonana jest z samogasnącego tworzywa sztucznego. Odporność na płomienie i ciepło wynosi 650°C z czasem trwania 30 min, zgodnie z normą IEC 60695-2-10. Klasa izolacji elektrycznej to klasa II (podwójna izolacja). Stopień zanieczyszczenia wynosi 2. Zgodnie z normą IEC 62262 stopień ochrony IK to IK07. Temperatura pracy wynosi od -25°C do +60°C. Temperatura przechowywania wynosi od -25°C do +70°C. Obudowa jest zgodna z normą IEC 60670-1-24.

Głębokość: **99mm**