

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/easy9-rozdzielnia-plastikowa-pt-8m-1x-8m-npe-170x215x965-ip40-ik07-drzwi-dymne-bialy-p-320014.html>



EASY9 ROZDZIELNIA PLASTIKOWA
PT 8M 1X 8M N+PE 170X215X96.5
IP40 IK07 DRZWI DYMNE BIAŁY

Cena brutto	42,71 zł
Cena netto	34,73 zł
Numer katalogowy	GR_EZ9EUA108
Kod producenta	3016540
Kod EAN	3606486369975
Numer RAL	9003
Liczba rzędów	1
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Rodzaj zamknięcia	Inne
Liczba modułów	8
Kolor	Biały
Wysokość	170mm
Stopień ochrony (IP)	IP40
Głębokość wbudowania	75mm
Rodzaj pokrywy	Drzwi
Szerokość wyrażona liczbą modułów	8
Rodzaj drzwi	Pojedynczy
Wykonanie/rodzaj pokrywy	Zamknięte
Szerokość	215mm
Sposób montażu	Podtynkowy

Opis produktu

Easy9 EU to obudowa podtynkowa przeznaczona do aparatury modułowej przede wszystkim w budownictwie mieszkaniowym. Zawiera 1 rząd mieszczący 8 standardowych modułów w rozmiarze 18 mm. Można w niej umieścić wszystkie typy aparatury modułowej. Jest dostarczana z 1 uziemiającą i 1 neutralną listwą zaciskową z ich wspornikiem, a każda listwa zaciskowa ma 8 otworów (4x16mm² + 4x10mm²). Posiada odwracalne drzwi pełne w kolorze dymnym, o kącie otwarcia 180°. Kolor obudowy jest biały (RAL 9003). Obudowa dedykowana do montażu wewnątrz pomieszczeń. Stopień ochrony to IP40 przy drzwiach zamkniętych oraz IP30 przy drzwiach otwartych. Kable mogą być wprowadzane przez 4 boki obudowy poprzez osłabienia na rurki instalacyjne. Miejscem przeznaczenia są nowe lub remontowane instalacje w budynkach mieszkalnych. Wewnętrzne elementy obudowy to kaseta podtynkowa tylna, wyjmowany stelaż z szyną DIN oraz przednia pokrywa z wycięciem. Wymiary wynoszą: (W) 215 mm x (S) 170 mm x (G) 96,5 mm, szerokość wyrażona w modułach 18 mm wynosi: 8, obudowa waży 0,58 kg, Obudowa wykonana jest z samogasnącego tworzywa sztucznego. Odporność na płomień i ciepło wynosi 650°C z czasem trwania 30 min, zgodnie z normą IEC 60695-2-10. Klasa izolacji elektrycznej to klasa II (podwójna izolacja). Stopień zanieczyszczenia wynosi 2. Zgodnie z normą IEC 62262 stopień ochrony IK to IK07. Temperatura pracy wynosi od -25°C do +60°C. Temperatura przechowywania wynosi od -25°C do +70°C. Obudowa jest zgodna z normą IEC 60670-1-24.



**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

- Łatwa i szybka instalacja
- Dyskretne wzornictwo uzyskane dzięki płaskim powierzchniom
- Płaskie drzwi otwierane na prawą lub lewą stronę, otwierane do 180°
- Izolowane bloki N/PE, możliwe do zamocowania w górnej lub dolnej części
- Cześć dolna i stelaż obudowy wyprodukowany z recyklingowanego polistyrenu

Głębokość: **96.5mm**