

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/ech-24pt-s-rozdzielnia-plastikowa-nt-24m-2x-12m-ip65-ik07-384x319x144-drzwi-dymne-szary-dido-1500vdc-p-317829.html>



## ECH-24PT-S ROZDZIELNIA PLASTIKOWA NT 24M 2X 12M IP65 IK07 384X319X144 DRZWI DYMNE SZARY DIDO 1500VDC

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Cena brutto                       | <b>159,13 zł</b>         |
| Cena netto                        | <b>129,38 zł</b>         |
| Numer katalogowy                  | <b>GR_001101067</b>      |
| Kod producenta                    | <b>143424</b>            |
| Kod EAN                           | <b>3838895569824</b>     |
| Szerokość                         | <b>319mm</b>             |
| Sposób montażu                    | <b>Powierzchniowy</b>    |
| Liczba rzędów                     | <b>2</b>                 |
| Z pokrywą transparentną           | <b>Tak</b>               |
| Szerokość wyrażona liczbą modułów | <b>12</b>                |
| Kolor                             | <b>Szary</b>             |
| Wysokość                          | <b>384mm</b>             |
| Stopień ochrony (IP)              | <b>IP65</b>              |
| Numer RAL                         | <b>7035</b>              |
| Rodzaj pokrywy                    | <b>Zamknięte</b>         |
| Materiał obudowy                  | <b>Tworzywo sztuczne</b> |
| Liczba modułów                    | <b>24</b>                |

### Opis produktu

Niezawodne i sprawdzone obudowy hermetyczne ECH

Obudowy natynkowe hermetyczne mają zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym, zarówno w obwodach prądu stałego jak i przemiennego. Służą do montażu aparatury modułowej w celu zapewnienie odpowiedniego stopnia ochrony aparatury (IP65) przed wilgocią i innymi zanieczyszczeniami. Często znajdują zastosowanie w instalacjach PV, lub na zewnątrz budynków.

### Parametry techniczne

Numer katalogowy:

Indywidualny numer identyfikacyjny nadany przez producenta.

001101067

Symbol artykułu:

Typ produktu określony przez producenta.

ECH-24PT-s

Klasa ochronności:

II klasa ochronności - Obudowy o klasie ochronności II posiadają wzmocnioną lub podwójną izolację. Nie mają połączenia z przewodem ochronnym.

II

Sposób montażu:

natynkowa

Prąd znamionowy [A]:

Ustalona przez producenta wartość prądu, który aparat może przewodzić podczas pracy ciągłej, przy określonej temperaturze odniesienia otaczającego powietrza.

63

Napięcie znamionowe AC [V]:

Napięcie znamionowe prądu przemiennego AC to wartość napięcia elektrycznego określona dla danego urządzenia, która jest zalecana lub maksymalnie dopuszczalna do prawidłowego i bezpiecznego działania. Jest to wartość, która jest podawana przez producenta urządzenia i jest uwzględniana w procesie jego projektowania i użytkowania.

400

Napięcie znamionowe DC [V]:

Napięcie znamionowe prądu stałego DC to wartość napięcia elektrycznego określona dla danego urządzenia, która jest zalecana lub maksymalnie dopuszczalna do prawidłowego i bezpiecznego działania. Jest to wartość, która jest podawana przez producenta urządzenia i jest uwzględniana w procesie jego projektowania i użytkowania.

1500

Stopień ochrony IP:

Stopień ochrony IP określa stopień ochrony lub szczelności obudowy urządzenia elektrycznego przed ingerencją ciał stałych, wody i pyłu, a także przed niezamierzonym dotknięciem urządzeń znajdujących się w obudowie. Klasyfikacja IP jest zgodna z normą EN 60529.

IP65

Ilość modułów (w sumie/w rzędzie):

24/12

Drzwi (materiał, kolor):

Tworzywo, transparentne

Obudowa (materiał, kolor):

Tworzywo, jasnoszary (RAL7035)

Ilość zacisków PE/N:

15/2x7

Zakres temperatur pracy [°C]:

-25 do +60

Materiał obudowy:

ASA - w porównaniu do ABS materiał ASA jest odporny na promieniowanie UV, degradację i trudne warunki atmosferyczne.

ASA

Zdjęcie produktu

[3D](#)

Zalety produktu



**ANGRY  
EXPERT**

**PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK**

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

---

- Kompletne wyposażenie obudów stanowi: szyna TH35, akcesoria montażowe, naklejki opisowe, szyny z zaciskami uziemiającymi PE i neutralnymi N, zaślepka niewykorzystanego miejsca.
- Specjalna konstrukcja zawiasu sprawia, że łatwo można zmienić kierunek otwierania drzwi prawo/lewo (dla obudów od 12 modułów).
- Drzwi posiadają specjalne obrotowe zamki, które powodują ich silny docisk do uszczelki zapewniając stopień ochrony IP65.
- W celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem istnieje możliwość zastosowania zamka z kluczem ECH-L2K.
- Przednia część obudów posiada specjalny uchwyt umożliwiający jej zaplombowanie w celu zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych.
- Osłabienia do zamontowania dławików w celu wprowadzenia przewodów posiadają różne średnice i umieszczone są na wszystkich bokach obudowy.
- Dla obudów powyżej dwóch rzędów dzielona szyna N umożliwia montaż więcej niż jednego wyłącznika różnicowoprądowego.
- Dla obudów od 12 modułów specjalny uchwyt umożliwiający obniżenie montażu szyny TH 35.
- W obudowach 4, 6 i 8 modułów drzwi otwierają się do góry i posiadają zatrzask blokujący.

Poznaj obudowy ECH

Montaż aparatury w obudowie ECH-24PT-s

Rysunek wymiarowy

ETIsON Curves

Funkcjonalności programu:

- generowanie i wykreślanie charakterystyk t/I urządzeń zabezpieczających
- regulowanie i testowanie nastaw zabezpieczeń, badanie wpływu zmiany kształtu krzywej zabezpieczeń
- analizowanie selektywności między urządzeniami zabezpieczającymi
- symulowanie reakcji obciążenia lub zwarcia urządzeń zabezpieczających
- definiowanie punktów pracy i warunków granicznych z rzeczywistych aplikacji
- sporządzanie raportów do dokumentacji projektowej

[Sprawdź jakie to proste!](#)

Głębokość: **144mm**