

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/ecm24po-s-rozdzielnia-plastikowa-pt-24m-2x-12m-npe-ip40-ik07-336x273x68-drzwi-pelne-bialy-dido-p-318216.html>



ECM24PO-S ROZDZIELNIA PLASTIKOWA PT 24M 2X 12M N+PE IP40 IK07 336X273X68 DRZWI PEŁNE BIAŁY DIDO

Cena brutto	89,76 zł
Cena netto	72,97 zł
Numer katalogowy	GR_001101078
Kod producenta	574251
Kod EAN	3838895571476
Liczba rzędów	2
Z pokrywą transparentną	Nie
Szerokość wyrażona liczbą modułów	12
Szerokość	283mm
Sposób montażu	Podtynkowy
Rodzaj pokrywy	Zamknięte
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Liczba modułów	24
Kolor	Biały
Wysokość	357mm
Stopień ochrony (IP)	IP40
Głębokość wbudowania	68mm

Opis produktu

Niezawodne i sprawdzone obudowy ECM

Obudowy natynkowe ECT i podtynkowe ECM mają zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym do montażu aparatów modułowych w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony (IP40).

Parametry techniczne

Numer katalogowy:

Indywidualny numer identyfikacyjny nadany przez producenta.

001101078

Symbol artykułu:

Typ produktu określony przez producenta.

ECM24PO-s

Klasa ochronności:

II klasa ochronności - Obudowy o klasie ochronności II posiadają wzmocnioną lub podwójną izolację. Nie mają połączenia z przewodem ochronnym.

II

Sposób montażu:

podtynkowa

Prąd znamionowy [A]:

Ustalona przez producenta wartość prądu, który aparat może przewodzić podczas pracy ciągłej, przy określonej temperaturze odniesienia otaczającego powietrza.

63

Napięcie znamionowe AC [V]:

Napięcie znamionowe prądu przemiennego AC to wartość napięcia elektrycznego określona dla danego urządzenia, która jest zalecana lub maksymalnie dopuszczalna do prawidłowego i bezpiecznego działania. Jest to wartość, która jest podawana przez producenta urządzenia i jest uwzględniana w procesie jego projektowania i użytkowania.

400

Stopień ochrony IP:

Stopień ochrony przed dostępem do części niebezpiecznych i przed wnikaniem obcych ciał stałych i/lub przed wnikaniem wody określony zgodnie z normą EN 60529.

IP40

Ilość modułów (w sumie/w rzędzie):

24/12

Drzwi (materiał, kolor):

Tworzywo, białe

Obudowa (material, kolor):

Tworzywo, biała

Ilość zacisków PE/N:

15/2x7

Zakres temperatur pracy [°C]:

-25 do +60

Zdjęcie produktu

[3D](#)

Zalety produktu

- Nowoczesne wzornictwo zapewnia obudowom estetyczny wygląd.

- Szyny z zaciskami PE/N zabezpieczone przed przypadkowym dotknięciem. Możliwość montażu szyny u góry, u dołu obudowy lub dodania dodatkowej szyny PE/N (PST-UNI dla obudów od 12 modułów).
- Dzielona szyna N daje możliwość montażu więcej niż jednego wyłącznika różnicowoprądowego (dla obudów od 18 modułów).
- Kompletne wyposażenie obudów stanowi: szyna TH35, akcesoria montażowe, naklejki opisowe, szyny z zaciskami uziemiającymi PE i neutralnymi N, zaślepka niewykorzystanego miejsca.
- W komplecie kątowe uchwyty (4 szt.) do montażu p/t.
- W celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem istnieje możliwość zastosowania zamka z kluczem ECMECT-L2K.
- W komplecie naklejki służące do oznaczania zabezpieczanych obwodów (odbiorników).
- Obudowy dostępne w wykonaniu z drzwiami białymi jak i transparentnymi.
- Obudowy dostępne w wykonaniu elektrycznym, teletechnicznym i MEDIA-MOD (część elektryczna + część teletechniczna).

Rysunek wymiarowy

ETIsON Curves

Fukcjonalności programu:

- generowanie i wykreślanie charakterystyk t/I urządzeń zabezpieczających
- regulowanie i testowanie nastaw zabezpieczeń, badanie wpływu zmiany kształtu krzywej zabezpieczeń
- analizowanie selektywności między urządzeniami zabezpieczającymi
- symulowanie reakcji obciążenia lub zwarcia urządzeń zabezpieczających
- definiowanie punktów pracy i warunków granicznych z rzeczywistych aplikacji
- sporządzanie raportów do dokumentacji projektowej

[Sprawdź jakie to proste!](#)



PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK
56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24
TEL. 570 555 998
sklep@angryexpert.com

Głębokość: **106mm**