

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/ect-2x18po-s-rozdzielnia-plastikowa-nt-36m-2x-18m-npe-ip40-ik07-361x396x112-drzwi-pełne-biały-dido-p-319162.html>

ECT 2X18PO-S ROZDZIELNIA PLASTIKOWA NT 36M 2X 18M N+PE IP40 IK07 361X396X112 DRZWI PEŁNE BIAŁY DIDO

Cena brutto	143,23 zł
Cena netto	116,45 zł
Numer katalogowy	GR_001101086
Kod producenta	510563
Kod EAN	3838895616993
Szerokość	396mm
Sposób montażu	Powierzchniowy
Rodzaj pokrywy	Zamknięte
Szerokość wyrażona liczbą modułów	18
Kolor	Biały
Wysokość	361mm
Stopień ochrony (IP)	IP40
Liczba rzędów	2
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Liczba modułów	36

Opis produktu

Niezawodne i sprawdzone obudowy ECT

Obudowy natynkowe i podtynkowe mają zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym do montażu aparatów modułowych w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony (IP40).

Parametry techniczne

Numer katalogowy:

Indywidualny numer identyfikacyjny nadany przez producenta.

001101086

Symbol artykułu:

Typ produktu określony przez producenta.

ECT 2x18PO-s

Klasa ochronności:

II klasa ochronności - Obudowy o klasie ochronności II posiadają wzmocnioną lub podwójną izolację. Nie mają połączenia z przewodem ochronnym.

II

Sposób montażu:

natynkowa

Prąd znamionowy [A]:

Ustalona przez producenta wartość prądu, który aparat może przewodzić podczas pracy ciągłej, przy określonej temperaturze odniesienia otaczającego powietrza.

63

Napięcie znamionowe AC [V]:

Napięcie znamionowe prądu przemiennego AC to wartość napięcia elektrycznego określona dla danego urządzenia, która jest zalecana lub maksymalnie dopuszczalna do prawidłowego i bezpiecznego działania. Jest to wartość, która jest podawana przez producenta urządzenia i jest uwzględniana w procesie jego projektowania i użytkowania.

400

Stopień ochrony IP:

Stopień ochrony przed dostępem do części niebezpiecznych i przed wnikaniem obcych ciał stałych i/lub przed wnikaniem wody określony zgodnie z normą EN 60529.

IP40

Ilość modułów (w sumie/w rzędzie):

36/18

Drzwi (materiał, kolor):

Tworzywo, białe

Obudowa (material, kolor):

Tworzywo, biała

Ilość zacisków PE/N:

28/4x6

Zakres temperatur pracy [°C]:

-25 do +60

Zdjęcie produktu

[3D](#)

Zalety produktu

- Nowoczesne wzornictwo zapewnia obudowom estetyczny wygląd.

- Szyny z zaciskami PE/N zabezpieczone przed przypadkowym dotknięciem. Możliwość montażu szyny u góry, u dołu obudowy lub dodania dodatkowej szyny PE/N (PST-UNI).
- Dzielona szyna N daje możliwość montażu więcej niż jednego wyłącznika różnicowoprądowego.
- Kompletne wyposażenie obudów stanowi: szyna TH35, akcesoria montażowe, naklejki opisowe, szyny z zaciskami uziemiającymi PE i neutralnymi N, zaślepka niewykorzystanego miejsca.
- Ścianka czołowa obudowy wyposażona w kołki szybkiego montażu (1/4 obrotu w obudowach natynkowych).
- W celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem istnieje możliwość zastosowania zamka z kluczem ECMECT-L2K.
- Specjalne otwory montażowe umożliwiają odpowiednie wypoziomowanie obudowy.
- W komplecie naklejki służące do oznaczania zabezpieczanych obwodów (odbiorników).
- Obudowy dostępne w wykonaniu z drzwiami białymi jak i transparentnymi.
- Obudowy dostępne w wykonaniu elektrycznym, teletechnicznym i MEDIA-MOD (część elektryczna + część teletechniczna).

Rysunek wymiarowy

ETIsON Curves

Fukcjonalności programu:

- generowanie i wykreślanie charakterystyk t/I urządzeń zabezpieczających
- regulowanie i testowanie nastaw zabezpieczeń, badanie wpływu zmiany kształtu krzywej zabezpieczeń
- analizowanie selektywności między urządzeniami zabezpieczającymi
- symulowanie reakcji obciążenia lub zwarcia urządzeń zabezpieczających
- definiowanie punktów pracy i warunków granicznych z rzeczywistych aplikacji
- sporządzanie raportów do dokumentacji projektowej

[Sprawdź jakie to proste!](#)



PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK
56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24
TEL. 570 555 998
sklep@angryexpert.com

Głębokość: **112mm**