

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/erp12-4-rozdzielnia-plastikowa-pt-48m-4x-12m-npe-ip40-ik10-684x288x120-drzwi-pełne-metal-biały-dido-p-319165.html>



## ERP12-4 ROZDZIELNIA PLASTIKOWA PT 48M 4X 12M N+PE IP40 IK10 684X288X120 DRZWI PEŁNE METAL BIAŁY DIDO

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Cena brutto                       | <b>358,00 zł</b>         |
| Cena netto                        | <b>291,06 zł</b>         |
| Numer katalogowy                  | <b>GR_001101206</b>      |
| Kod producenta                    | <b>510205</b>            |
| Kod EAN                           | <b>3838895609926</b>     |
| Numer RAL                         | <b>9016</b>              |
| Liczba rzędów                     | <b>4</b>                 |
| Materiał obudowy                  | <b>Tworzywo sztuczne</b> |
| Liczba modułów                    | <b>48</b>                |
| Kolor                             | <b>Biały</b>             |
| Wysokość                          | <b>720mm</b>             |
| Stopień ochrony (IP)              | <b>IP40</b>              |
| Głębokość wbudowania              | <b>125mm</b>             |
| Rodzaj pokrywy                    | <b>Zamknięte</b>         |
| Szerokość wyrażona liczbą modułów | <b>12</b>                |
| Szerokość                         | <b>326mm</b>             |
| Sposób montażu                    | <b>Podtynkowy</b>        |

### Opis produktu

Niezawodne i sprawdzone obudowy ERP

Obudowy wewnętrzne podtynkowe mają zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym, biurach, szkołach i budownictwie przemysłowym do montażu aparatury modułowej w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony aparatury (IP40) i II klasy ochronności.

Parametry techniczne

Numer katalogowy:

Indywidualny numer identyfikacyjny nadany przez producenta.

001101206

Symbol artykułu:

Typ produktu określony przez producenta.

ERP12-4

Klasa ochronności:

II klasa ochronności - Obudowy o klasie ochronności II posiadają wzmocnioną lub podwójną izolację. Nie mają połączenia z przewodem ochronnym.

II

Sposób montażu:

podtynkowa

Prąd znamionowy [A]:

Ustalona przez producenta wartość prądu, który aparat może przewodzić podczas pracy ciągłej, przy określonej temperaturze odniesienia otaczającego powietrza.

63

Napięcie znamionowe [V]:

Napięcie znamionowe prądu przemiennego AC to wartość napięcia elektrycznego określona dla danego urządzenia, która jest zalecana lub maksymalnie dopuszczalna do prawidłowego i bezpiecznego działania. Jest to wartość, która jest podawana przez producenta urządzenia i jest uwzględniana w procesie jego projektowania i użytkowania.

400

Stopień ochrony IP:

Stopień ochrony przed dostępem do części niebezpiecznych i przed wnikaniem obcych ciał stałych i/lub przed wnikaniem wody określony zgodnie z normą EN 60529.

IP40

Odporność mechaniczna IK:



**ANGRY  
EXPERT**

**PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK**

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

Stopień ochrony przed uderzeniami mechanicznymi.

IK08

Ilość modułów (w sumie/w rzędzie):

48/12

Rozmiar ramki (ilość rzędów):

4

Drzwi (materiał, kolor):

Metalowe, białe (RAL9016)

Obudowa (materiał, kolor):

Tworzywo, biała

Ilość zacisków PE/N:

1x24/4x11

Zakres temperatur pracy [°C]:

-25 do +60

Test rozżarzonym drutem [°C]:

Odporność ogniowa i zastosowanie obudów:

650°C – obudowy do montażu w ścianach murowanych np. ceglanych lub betonowych

650

Zdjęcie produktu

## Zalety produktu

- Nowoczesne wzornictwo zapewnia obudowom estetyczny wygląd.
- Obudowy standardowo wyposażone w szyny N, PE, szyny TH i maskownice.
- Dzięki symetrycznej ramce z drzwiami w prosty sposób możemy zmienić kierunek otwierania drzwi lewo/prawo.
- Obudowy lakierowane farbą proszkową w kolorze białym RAL9016 bez struktury.
- Standardowo obudowy wyposażone w obrotowy zatrzask ELP.
- W celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem istnieje możliwość zastosowania zamka z kluczem ELK-ERP (001101279).
- Głębokość 120 mm (ERP12-1 001101200 - 110mm) zapewnia komfortową przestrzeń do prowadzenia przewodów, także pod szyną montażową TH35.
- Dostępna płyta montażowa (ERPxx-PM) umożliwiająca montaż kompaktowych wyłączników i rozłączników mocy z serii EB2S160/ED2S160.
- Dostępne akcesoria dodatkowe, zamek z kluczem (ELK-ERP), dodatkowe szyny N (ERP-N) i PE (ERP-PE), zapasowa ramka z drzwiami (RZD), maskownice (RP-MAS).
- Obudowy dostępne w wykonaniu elektrycznym i MEDIA (część elektryczna + część teletechniczna).

## Rysunek wymiarowy

ETIsON Curves

Fukcjonalności programu:

- generowanie i wykreślanie charakterystyk t/I urządzeń zabezpieczających
- regulowanie i testowanie nastaw zabezpieczeń, badanie wpływu zmiany kształtu krzywej zabezpieczeń
- analizowanie selektywności między urządzeniami zabezpieczającymi
- symulowanie reakcji obciążenia lub zwarcia urządzeń zabezpieczających
- definiowanie punktów pracy i warunków granicznych z rzeczywistych aplikacji
- sporządzanie raportów do dokumentacji projektowej

[Sprawdź jakie to proste!](#)

Głębokość: **120mm**