

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/etimat-6-wylacznik-nadpradowy-c-63a-3p-3m-6ka-p-322109.html>



ETIMAT 6 WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY C 63A 3P 3M 6KA

Cena brutto	144,29 zł
Cena netto	117,31 zł
Numer katalogowy	GR_002145522
Kod producenta	680696
Kod EAN	3838895266020
Klasa ograniczenia energii	3
Liczba biegunów (całkowita)	3
Liczba biegunów chronionych	3
Stopień ochrony (IP)	IP20
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898	6kA
Szerokość wyrażona liczbą modułów	3
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego	1mm²
Prąd znamionowy	63A
Napięcie znamionowe izolacji Ui	500V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp	4kV
Zakres częstotliwości	50Hz
Charakterystyka wyzwalania	C
Kategoria przepięcia	3
Stopień zanieczyszczenia (N)	3
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa zgodnie z EN 60898	6kA
Głębokość wbudowania	68mm
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898	6kA
Napięcie znamionowe	400V
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego	1mm²
Częstotliwość	50Hz
Temperatura otoczenia w warunkach pracy	-25°C
Rodzaj napięcia	AC

Opis produktu

Niezawodne i sprawdzone wyłączniki nadprądowe ETIMAT 6

Wyłączniki nadprądowe ETIMAT 6 stosowane są jako zabezpieczenia instalacji elektrycznych w obiektach mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz przemysłowych. Zapewniają pewną ochronę przed zwarciami i przeciążeniami w zabezpieczanych obwodach elektrycznych.

Parametry techniczne

Numer katalogowy:

Indywidualny numer identyfikacyjny nadany przez producenta.

002145522

Symbol artykułu:

Typ produktu określony przez producenta.

ETIMAT 6 3p C63

Nazwa klasy:

Wyłączniki nadprądowe są stosowane jako zabezpieczenia instalacji elektrycznych w obiektach mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz przemysłowych.

Wyłącznik nadprądowy

Prąd znamionowy [A]:

Ustalona przez producenta wartość prądu, który aparat może przewodzić podczas pracy ciągłej, przy określonej temperaturze odniesienia otaczającego powietrza.

63

Charakterystyka wyzwalania:

Wyłączniki nadprądowe powinny mieć taką charakterystykę działania, aby zapewniały odpowiednie zabezpieczenie obwodu, nie powodując przedwczesnego lub opóźnionego zadziałania.

Znormalizowane zakresy zadziałania bezzwłocznego:

- **Typ B** (Powyżej 3 I_n do 5 I_n włącznie)
- **Typ C** (Powyżej 5 I_n do 10 I_n włącznie)
- **Typ D** (Powyżej 10 I_n do 20 I_n włącznie)

C

Ilość biegunów:

Wersja wykonania danego łącznika modułowego: jedno-, dwu-, trój- i czterobiegunowe.

3

Prąd zwarciový [kA]:

Prąd przetężeniowy występujący w przypadku zwarcia powstałego na skutek uszkodzenia lub niewłaściwego połączenia w obwodzie elektrycznym.

6

Napięcie znamionowe AC [V]:

Napięcie znamionowe prądu przemiennego AC to wartość napięcia elektrycznego określona dla danego urządzenia, która jest zalecana lub maksymalnie dopuszczalna do prawidłowego i bezpiecznego działania. Jest to wartość, która jest podawana przez producenta urządzenia i jest uwzględniana w procesie jego projektowania i użytkowania.

230/400

Napięcie znamionowe DC [V]:

Napięcie znamionowe prądu stałego DC to wartość napięcia elektrycznego określona dla danego urządzenia, która jest zalecana lub maksymalnie dopuszczalna do prawidłowego i bezpiecznego działania. Jest to wartość, która jest podawana przez producenta urządzenia i jest uwzględniana w procesie jego projektowania i użytkowania.

60

Częstotliwość znamionowa [Hz]:

Częstotliwość napięcia zasilającego, przy której przewidziano pracę aparatu elektrycznego i do której się odnoszą inne wielkości charakteryzujące aparat.

50/60

Napięcie U_{imp} [kV]:

Wartość szczytowa udaru napięciowego o określonym kształcie i biegunowości, który aparat elektryczny jest w stanie wytrzymać bez uszkodzenia w określonych warunkach probierczych, do której się odnoszą wartości odstępów izolacyjnych.

6

Stopień ochrony IP:

Stopień ochrony przed dostępem do części niebezpiecznych i przed wnikaniem obcych ciał stałych i/lub przed wnikaniem

wody określony zgodnie z normą EN 60529.

IP20

Temperatura otoczenia [$^{\circ}\text{C}$]:

Określona w danych warunkach temperatura powietrza otaczającego kompletny łącznik. W przypadku łączników zainstalowanych wewnątrz obudowy jest to temperatura powietrza na zewnątrz obudowy.

-25 do +55

Przeźródła międzystykowa [mm]:

Określenie odległości pomiędzy stykami głównymi łączników w stanie otwartym wyrażona w milimetrach.

>3

Przyłączalność przewodu [mm^2]:

Wielkość zacisku przyłączeniowego łącznika umożliwiającą przyłączenie przewodu o odpowiednim przekroju poprzecznym, wyrażonym w mm^2 .

1 - 25

Pozycja pracy:

Określenie pozycji w jakiej aparat może pracować np. poziomo, pionowo, od góry, na boku.

dowolna

Normy:

Normy i standardy według których dany łącznik został zaprojektowany, przetestowany i certyfikowany.

IEC/EN 60898-1,
IEC 60947-2

Funkcja:

Wyłącznik nadprądowy, MCB (ang. miniature circuit breaker)

MCB

Zdjęcie produktu



**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK
56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24
TEL. 570 555 998
sklep@angryexpert.com

[3D](#)

Zalety produktu

- możliwość zamontowania styków pomocniczych (PS ETIMAT 10).
- możliwość zamontowania wyzwalacza wzrostowego (DA ETIMAT 10).
- możliwość zasilania z dołu lub z góry.
- możliwość podwójnego przyłączenia szyny izolacyjnej - góra i dół.
- wskaźnik położenia styków.
- możliwość plombowania dźwigni w pozycji "Zał." i "Wył."
- oznaczenie "ON/OFF" na dźwigni załączającej.
- Każdy wyłącznik oznaczony kodem EAN.
- Nowoczesna metoda montażu na szynie TH35 i łatwa wymiana.

Rysunek wymiarowy

ETIsON Curves

Fukcjonalności programu:

- generowanie i wykreślanie charakterystyk t/I urządzeń zabezpieczających



**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

- regulowanie i testowanie nastaw zabezpieczeń, badanie wpływu zmiany kształtu krzywej zabezpieczeń
- analizowanie selektywności między urządzeniami zabezpieczającymi
- symulowanie reakcji obciążenia lub zwarcia urządzeń zabezpieczających
- definiowanie punktów pracy i warunków granicznych z rzeczywistych aplikacji
- sporządzanie raportów do dokumentacji projektowej

[Sprawdź jakie to proste!](#)