

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/f40-52-8-024-0000-przekaznik-miniaturowy-8a-2p-24v-ac-do-obwodow-drukowanych-i-gniazd-p-317976.html>



F40-52-8-024-0000 PRZekaźnik MINIATUROWY 8A 2P 24V AC DO OBWODÓW DRUKOWANYCH I Gniazd

Cena brutto	19,41 zł
Cena netto	15,78 zł
Numer katalogowy	GR_40.52.8.024.0000
Kod producenta	031406
Kod EAN	8012823240206
Rodzaj połączenia elektrycznego	Połączenie wtykowe
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC	0V
Liczba styków przełącznych	2
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz	24V
Tryb przełączania napędu	Monostabilny
Wysokość	25mm
Stopień ochrony (IP)	IP20
Liczba styków zwiernych	0
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz	24V
Rodzaj napięcia sterowania	AC
Rodzaj styku	Pojedynczy
Polarizacja napędu	Niespolaryzowany
Szerokość	12.4mm
Prąd znamionowy	8A
Liczba styków rozwiernych	0

Opis produktu

Standardowy miniaturowy przekaźnik do gniazd i obwodów drukowanych, z dużą rezerwą mocy i największą ilością dopuszczeń.

Montaż PCB - bezpośrednio na płytce lub poprzez gniazdo.

Montaż na szynę 35 mm - poprzez gniazdo śrubowe lub samozaciskowe.

- Optymalne dopasowanie do różnych zastosowań poprzez różne cewki i materiały zestykowe
- Napięcia cewki AC, DC, bistabilne, czułe 500mW
- Bezpieczna separacja obwodów zgodna z VDE 0106, EN 50178, EN 60204, EN 60335
- Wytrzymałość izolacji cewka-zestyki 6kV (1.2/50μs)
- Odległość pomiędzy cewką a zestykami: w powietrzu i wzdłuż izolacji 8 mm



**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

- Pewne osadzenie w gniazdach przez 5 mm piny
- Temperatura otoczenia do +85°C/ opcjonalnie do +125°C
- Do gniazd z zaciskami śrubowymi lub samozaciskowymi serii 95
- Moduły czasowe serii 86

Głębokość: **29mm**