

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/f40-52-8-230-0000-przekaznik-miniaturowy-8a-2p-230v-ac-do-obwodow-drukowanych-i-gniazd-p-317974.html>

F40-52-8-230-0000 PRZekaźnik MINIATUROWY 8A 2P 230V AC DO OBWODÓW DRUKOWANYCH I GNIAZD

Cena brutto	29,40 zł
Cena netto	23,90 zł
Numer katalogowy	GR_40.52.8.230.0000
Kod producenta	031412
Kod EAN	8012823240282
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz	230V
Rodzaj napięcia sterowania	AC
Rodzaj styku	Pojedynczy
Polaryzacja napędu	Niespolaryzowany
Szerokość	12.4mm
Prąd znamionowy	8A
Liczba styków rozwiernych	0
Rodzaj połączenia elektrycznego	Połączenie wtykowe
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC	0V
Liczba styków przełącznych	2
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz	230V
Tryb przełączania napędu	Monostabilny
Wysokość	25mm
Stopień ochrony (IP)	IP20
Liczba styków zwiernych	0

Opis produktu

Standardowy miniaturowy przekaźnik do gniazd i obwodów drukowanych, z dużą rezerwą mocy i największą ilością dopuszczeń.

Montaż PCB - bezpośrednio na płytce lub poprzez gniazdo.

Montaż na szynę 35 mm - poprzez gniazdo śrubowe lub samozaciskowe.

- Optymalne dopasowanie do różnych zastosowań poprzez różne cewki i materiały zestykowe
- Napięcia cewki AC, DC, bistabilne, czułe 500mW
- Bezpieczna separacja obwodów zgodna z VDE 0106, EN 50178, EN 60204, EN 60335
- Wytrzymałość izolacji cewka-zestyki 6kV (1.2/50μs)
- Odległość pomiędzy cewką a zestykami: w powietrzu i wzdłuż izolacji 8 mm



**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

- Pewne osadzenie w gniazdach przez 5 mm piny
- Temperatura otoczenia do +85°C/ opcjonalnie do +125°C
- Do gniazd z zaciskami śrubowymi lub samozaciskowymi serii 95
- Moduły czasowe serii 86

Głębokość: **29mm**