

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/f55-34-8-024-0040-przekaznik-przemyslowy-7a-4p-24v-ac-do-gniazdwskaznik-mech-przycisk-test-p-323094.html>



F55-34-8-024-0040 PRZekaźnik PRZEMYSŁOWY 7A 4P 24V AC DO GNIAZD+WSKAŹNIK MECH, PRZYCISK TEST

Cena brutto	30,17 zł
Cena netto	24,53 zł
Numer katalogowy	GR_55.34.8.024.0040
Kod producenta	126492
Kod EAN	8012823079424
Prąd znamionowy	7A
Liczba styków rozwiernych	0
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz	24V
Rodzaj napięcia sterowania	AC
Rodzaj styku	Pojedynczy
Polaryzacja napędu	Niespolaryzowany
Szerokość	20.7mm
Stopień ochrony (IP)	IP20
Liczba styków zwiernych	0
Rodzaj połączenia elektrycznego	Połączenie wtykowe
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC	0V
Liczba styków przełącznych	4
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz	24V
Tryb przełączania napędu	Monostabilny
Wysokość	37.2mm

Opis produktu

Miniaturowy przekaźnik przemysłowy , gniazd lub obwodów drukowanych

- Cewka AC lub DC
- Izolacja zgodna z VDE 0435/EN 61810-1
- Standard dla 2 i 4 zestyków, przycisk testujący i blokada styków, mechaniczny wskaźnik zadziałania
- Gniazda do obwodów drukowanych
- Gniazda na szynę DIN z zaciskami śrubowymi lub sprężynowymi
- Europejski patent

**Dane techniczne:**

- Rozmiar: 27.7 x 37.2 x 20.7mm
- Ilość zestyków: 4 P
- Temperatura pracy °C: -40/+85
- Stopień ochrony: RT I
- Prąd znamionowy (A): 7A
- Maksymalny prąd załączenia (A):15A
- Montaż: DIN
- Seria przekaźnika :55.34
- Typ przekaźnika: elektromechaniczny
- Konfiguracja styków: 4PDT
- Napięcie cewki nominalne: 24V AC
- Rezystancja cewki: 190Ω
- Pobór mocy przez cewkę: 1W
- Materiał styku: AgNi
- Prąd cewki: 53mA
- Napięcie znamionowe V AC: 250V
- Maksymalne napięcie łączeniowe V AC: 250V AC

Głębokość: **27.7mm**