

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/fala-bialy-gniazdo-nt-2x-zu-z-klapka-dymna-ip44-zaciski-srubowe-16a-250v-p-323844.html>



## FALA BIAŁY GNIAZDO NT 2X Z/U Z KLAPKĄ DYMNĄ IP44 ZACISKI ŚRUBOWE 16A 250V

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Cena brutto                         | <b>25,26 zł</b>                 |
| Cena netto                          | <b>20,54 zł</b>                 |
| Numer katalogowy                    | <b>GR_GNH-2HZ/00/d</b>          |
| Kod producenta                      | <b>006358</b>                   |
| Kod EAN                             | <b>5907577412357</b>            |
| Liczba pętli (loop through)         | <b>0</b>                        |
| Numer RAL (zbliżony)                | <b>9003</b>                     |
| Z funkcją pętli (loop through)      | <b>Nie</b>                      |
| Z pokrywą uchylną                   | <b>Tak</b>                      |
| Wykończenie powierzchni             | <b>Błyszczący</b>               |
| Liczba aktywnych styków (płaskich)  | <b>0</b>                        |
| Miejsce na etykietę/oznaczenie      | <b>Nie</b>                      |
| Sposób montażu                      | <b>Natynkowy</b>                |
| Kompatybilny z Asystentem Google    | <b>Nie</b>                      |
| Obrócona wkładka centralna          | <b>Nie</b>                      |
| Prąd znamionowy                     | <b>16A</b>                      |
| Z obsługą IFTTT                     | <b>Nie</b>                      |
| Ochrona przed prądem przetężeniowym | <b>Nie</b>                      |
| Zakres częstotliwości               | <b>0Hz</b>                      |
| Gatunek materiału                   | <b>Tworzywo termoplastyczne</b> |
| Przezroczysty                       | <b>Nie</b>                      |
| Funkcja wyłączania                  | <b>Nie</b>                      |
| Model zamykany                      | <b>Tak</b>                      |
| Z oświetleniem funkcyjnym           | <b>Nie</b>                      |
| Wysokość osprzętu                   | <b>70mm</b>                     |
| Liczba portów USB-A                 | <b>0</b>                        |
| Kolor                               | <b>Biały</b>                    |
| Rodzaj gniazda                      | <b>Z/U</b>                      |
| Liczba aktywnych styków (okrągłych) | <b>2</b>                        |
| Maks. prąd zasilania USB            | <b>0A</b>                       |

|                                             |                                                   |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Zabezpieczenie powierzchni                  | <b>Stan surowy</b>                                |
| Z lampką sygnalizacyjną                     | <b>Nie</b>                                        |
| Zasilanie specjalne                         | <b>Bez specjalnego zasilania</b>                  |
| Liczba portów USB-C                         | <b>0</b>                                          |
| Sposób mocowania                            | <b>Montaż pazurkowy /-śrubowy</b>                 |
| Styk ochronny                               | <b>Okrągły</b>                                    |
| Jednocześnie rozłączany biegun N            | <b>Nie</b>                                        |
| Bezhalogenowe                               | <b>Tak</b>                                        |
| Odporność uderowa                           | <b>IK03</b>                                       |
| Model antybakteryjny                        | <b>Nie</b>                                        |
| Z zabezpieczeniem przed dziećmi             | <b>Nie</b>                                        |
| Stopień ochrony (IP)                        | <b>IP44</b>                                       |
| Kompatybilny z Apple HomeKit                | <b>Nie</b>                                        |
| Z mechanizmem wyrzutu wtyczki               | <b>Nie</b>                                        |
| Napięcie znamionowe                         | <b>250V</b>                                       |
| Kompatybilny z Amazon Alexa                 | <b>Nie</b>                                        |
| Z ochroną przeciwprzepięciową               | <b>Nie</b>                                        |
| Znamionowy prąd różnicowy                   | <b>0mA</b>                                        |
| Kolor metaliczny                            | <b>Nie</b>                                        |
| Do stosowania w warunkach trudnych (wg VDE) | <b>Nie</b>                                        |
| Liczba jednostek                            | <b>2</b>                                          |
| Typ połączenia                              | <b>Zacisk śrubowy</b>                             |
| Z bezpiecznikiem miniaturowym               | <b>Nie</b>                                        |
| Szerokość osprzętu                          | <b>120mm</b>                                      |
| Liczba faz (N)                              | <b>1</b>                                          |
| Z oświetleniem ewakuacyjnym                 | <b>Nie</b>                                        |
| Głębokość osprzętu                          | <b>52mm</b>                                       |
| Z repeaterem WLAN                           | <b>Nie</b>                                        |
| Model                                       | <b>Gniazdo uniwersalne (dla wielu standardów)</b> |
| Liczba gniazd z przełącznikiem              | <b>0</b>                                          |
| Liczba modułów (dla systemów modułowych)    | <b>0</b>                                          |
| Z wbudowanym głośnikiem bluetooth           | <b>Nie</b>                                        |
| Materiał                                    | <b>Tworzywo sztuczne</b>                          |
| Z przełącznikiem wł./wył.                   | <b>Nie</b>                                        |
| Min. głębokość puszkii montażowej           | <b>60mm</b>                                       |
| Liczba aktywnych styków (kwadratowych)      | <b>0</b>                                          |

---

Nadruk/symbol**Stopień ochrony (IP)**

---

Izolowane**Nie**

---

## Opis produktu

OSP0073 Gniazdo GNH-2HZ podw.herm.białe FALA