

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/falownik-sieciowy-pv-15kw-3f-2mppt-nx3-m2-blueplanet-kaco-p-325116.html>



FALOWNIK SIECIOWY PV 15KW 3F 2MPPT NX3 M2 BLUEPLANET KACO

Cena brutto	2 301,51 zł
Cena netto	1 871,15 zł
Numer katalogowy	GR_1002048
Kod producenta	965644
Kod EAN	5900000024639
Ciężar	17kg
Wyświetlacz	Brak
Wbudowana bateria	Nie
Znamionowa moc wyjściowa AC	15000W
Maks. moc wejściowa DC	22500W
Liczba śledzonych punktów mocy maksymalnej (MPP-tracker)	2
Z transformatorem	Nie
Szerokość	435mm
Ethernet	Nie
Do zasilania awaryjnego	Nie
Maks. napięcie wejściowe DC	1000V
Sprawność wg standardów europejskich	97%
Maks. prąd wejściowy DC	32A
Typ falownika	Sieciowy
Pojemność użytkowa baterii	0kWh
Wysokość	503mm
Stopień ochrony (IP)	IP65

Opis produktu

Falownik **3-fazowy**, znamionowa moc wyjściowa **AC: 15,0 kVA**

Falowniki fotowoltaiczne z nowej rodziny blueplanet NX3 M2 dopasują się do każdego systemu. Osiągają to dzięki swoim 2 trackerom MPP, niezwykle szerokiemu zakresowi działania i bardzo niskiemu napięciu początkowemu.

Podłącz dowolny system fotowoltaiczny do sieci

Oba urządzenia śledzące MPP akceptują nominalną moc falownika - sprawdzą się na dachach o orientacji wschód-zachód. Ponadto trackery można łączyć równolegle i przetwarzać dwukrotnie większy prąd; w ten sposób można również szybko skonfigurować systemy fotowoltaiczne z modułami fotowoltaicznymi o dużej mocy i orientacją czysto południową. Falowniki przekształcają nawet najmniejsze prądy energii w uzyski energii słonecznej.

Falowniki blueplanet NX3 M2 idealnie nadają się do zastąpienia klasycznych Powadorów KACO new energy.



PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK
56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24
TEL. 570 555 998
sklep@angryexpert.com

Aby dopełnić udaną wydajność, blueplanet NX3 M2 ma interfejs RS485. Można do niego podłączyć inteligentny licznik, aby spełnić wymagania dotyczące zerowego zasilania lub dynamicznej kontroli mocy.

Twoje korzyści w skrócie

Szeroki zakres MPP 150 V - 1000 V

2 trackery MPP dla różnych projektów systemów

Niskie napięcie rozruchowe

Funkcjonalna, solidna konstrukcja zapewniająca łatwe i elastyczne sposoby instalacji

Przyjazne dla użytkownika aplikacje do konfiguracji i monitorowania Wi-Fi (w tym karta Wi-Fi)

DC SPD Typ II, AC SPD Typ III

Zintegrowany przełącznik prądu stałego

Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją DC

Złącza Sunclix

10 lat standardowej gwarancji na blueplanet 3.0 - 10.0 NX3 M2

Nowa energia KACO nagrodzona Top Brand PV

Głębokość: **183mm**