

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/falownik-sieciowy-pv-7kw-3f-2mppt-wlan-70-3-m-symo-fronius-p-322393.html>



FALOWNIK SIECIOWY PV 7KW 3F 2MPPT WLAN 7.0-3-M SYMO FRONIUS

Cena brutto	4 271,06 zł
Cena netto	3 472,41 zł
Numer katalogowy	GR_4,210,041
Kod producenta	635217
Kod EAN	9007947119322
Liczba połączeń stringowych na wejście MPPT	2
Liczba modułów PV (mikrofalownik)	0
Wysokość	645mm
Stopień ochrony (IP)	IP65
Ethernet	Tak
Bezprzewodowe	Tak
Maksymalna sprawność	98%
Znamionowa moc wyjściowa AC	7000W
Maks. moc wejściowa DC	14000W
Liczba śledzonych punktów mocy maksymalnej (MPP-tracker)	2
Maks. prąd wejściowy DC na wejście stringowe	4A
Typ falownika	Sieciowy
Szerokość	431mm
Ciężar	21.9kg
Wyświetlacz	Standardowy
Maks. napięcie wejściowe DC	1000V
Maks. prąd wejściowy DC na tracker MPP	8A
Sprawność wg standardów europejskich	97.6%
Maks. prąd wejściowy DC	16A

Opis produktu

FALOWNIK SIECIOWY PV 7KW 3F 2MPPT WLAN 7.0-3-M SYMO FRONIUS

Beztransformatorowe, trójfazowe falowniki sieciowe Fronius Symo, dostępne w szerokim zakresie mocy: od 3.0 do 20.0 kW, doskonale nadają się do instalacji fotowoltaicznych dowolnej wielkości. Dzięki rozwiązaniu SuperFlex Design, Fronius Symo sprawdza się w instalacjach na dachach o nieregularnym kształcie lub zorientowanych w różne strony świata. Dostęp do internetu przez Wi-Fi lub Ethernet i łatwość integracji z komponentami innych firm sprawia, że Fronius Symo to jeden z najbardziej „komunikatywnych” falowników na rynku. Co więcej, interfejs dla inteligentnego licznika energii pozwala na dynamiczne zarządzanie wprowadzaniem energii do sieci i zapewnia wizualizację zużycia wyprodukowanej energii na potrzeby własne.

- **Technologia SNAPINWERTER**

To nowoczesny system montażu polegający na oddzieleniu od siebie sekcji przyłączy i modułu mocy. Podczas montażu na stałe do ściany przytwierdzana jest lekka sekcja przyłączy wraz z kompletnym okablowaniem, która stanowi podstawę typu „wieszak” dla modułu mocy. Następnym krokiem jest zawieszenie falownika na wcześniej zainstalowanej sekcji przyłączy. To innowacyjne rozwiązanie czyni montaż oraz konserwację znacznie prostszymi niż dotychczas.

- **Zintegrowana komunikacja danych**

Firma Fronius oferuje pakiet komunikacji danych, który obejmuje pełną integrację Dataloggingu WLAN, Ethernet, zarządzanie energią, serwera sieciowego oraz złączy. Falowniki zapewniają możliwość podłączenia ich do sieci internetowej za pośrednictwem kabla internetowego lub poprzez interfejs WLAN. Umożliwia to monitorowanie stanu instalacji. Możliwość podłączenia komponentów innych producentów zapewniają interfejsy: Modbus TCP, Modbus RTU SunSpec lub Fronius Solar API (JSON). Ponadto producent udostępnia portal Fronius Solar.web oraz możliwość korzystania z otwartych interfejsów.

- **SUPERFLEX DESIGN**

Technologia zapewnia elastyczność w projektowaniu oraz łatwość wykonania instalacji. Głównymi cechami systemu są dwa trackery MPP, wysokie napięcie systemowe, szeroki zakres napięć wejściowych DC. Każde wejście DC i tracker MPP może przyjąć całkowitą moc znamionową inwertera. Zapewnia to możliwość obsłużenia całej instalacji przez jeden falownik bez znaczenia na orientację dachu, ilość zacienionych modułów PV czy funkcje poszczególnych modułów.

- **DYNAMIC PEAK MANAGER**

To system który dynamicznie poszukuje optymalnego punktu pracy. Nawet przy częściowym zacienieniu paneli PV monitoruje całą charakterystykę pracy i znajduje GMPP (globalny Maximum Power Point)

- **SMART GRID READY**

Falowniki przystosowane są aby spełniać przyszłe normy i wymogi sieci energetycznych. W urządzeniu zainstalowano funkcje „Advanced Grid Features”, funkcje te zapewniają optymalne zasilanie mocą bierną i czynną. Celem tego jest bezpieczna eksploatacja sieci oraz zapobieganie niepożądanym przerwom zasilania spowodowanym przekroczeniem parametrów sieci i związanych z tym stratom. Inwertery firmy Fronius mogą służyć do regulacji zasilania z uwzględnieniem zużycia własnego gdy występują limity zasilania do sieci, aby to zrobić należy podłączyć licznik do falownika i ustawić limit zasilania.

- **ZASILANIE ZEROWE**

System pozwala na dostosowanie mocy zasilania do wymogów operatora sieci. Falownik w pierwszej kolejności zasila odbiorniki w gospodarstwie domowym a następnie obniża moc do maksymalnej dozwolonej mocy zasilania sieci energetycznej. Istnieje możliwość ustawienia tak zwanego zasilania zerowego. Przy takim ustawieniu inwerter zasila tylko gospodarstwo domowe i nie zasila sieci prądem wygenerowanym przez instalację fotowoltaiczną.

Głębokość: **204mm**