

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/falownik-sieciowy-pv-mikroinwerter-1x-670w-1f-hoymiles-cv010919-p-317565.html>



FALOWNIK SIECIOWY PV MIKROINWERTER 1X 670W 1F HOYMILES CV010919

Cena brutto	553,60 zł
Cena netto	450,08 zł
Numer katalogowy	GR_HMS-500-1T
Kod producenta	973005
Kod EAN	2020000000952
Sprawność wg standardów europejskich	96.5%
Maks. prąd wejściowy DC	16A
Maks. prąd wejściowy DC na wejście stringowe	16A
Typ falownika	Mikroinwerter
Szerokość	182mm
Ciężar	1.75kg
Wyświetlacz	Brak
Maks. napięcie wejściowe DC	65V
Maks. prąd wejściowy DC na tracker MPP	16A
Maks. moc wejściowa DC	670W
Liczba śledzonych punktów mocy maksymalnej (MPP-tracker)	1
Liczba połączeń stringowych na wejście MPPT	1
Liczba modułów PV (mikrofalownik)	1
Wysokość	164mm
Stopień ochrony (IP)	IP66
Ethernet	Nie
Bezprzewodowe	Tak
Maksymalna sprawność	99.8%
Znamionowa moc wyjściowa AC	500W

Opis produktu

Osiągając moc wyjściową do 500VA, nowy mikroinwerter Hoymiles HMS-500 plasuje się w czołówce mikroinwerterów 1 w 1. Do każdego mikroinwertera można podłączyć jeden moduł PV z niezależnym MPPT i monitorowaniem, co pozwala na większą



**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

wydajność energetyczną i łatwiejsze użytkowanie.

Nowe bezprzewodowe rozwiązanie Sub-1 G pozwala na stabilną komunikację w instalacjach w każdym środowisku.

Właściwości:

- Bezprzewodowe rozwiązanie Sub-1 G pozwala na stabilną komunikację w instalacjach komercyjnych i przemysłowych
- Doskonała elastyczność, szybka instalacja i dobra adaptacyjność przy różnych układach modułów
- Mikroinwerter 1 w 1 o wysokiej mocy, osiąga do 500 VA mocy wyjściowej
- System Reactive Power Control spełnia wymogi EN50549-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018, UL1741, itp.
- Bezpieczny w dachowych stacjach solarnych wyposażonych w zaizolowany transformator odporny na nagłe przestoje.

Głębokość: **30mm**