

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/falownik-sieciowy-pv-solplanet-3f-8kw-2-mppt-hybrydowy-asw08kh-t2-asymetryczny-p-317875.html>



FALOWNIK SIECIOWY PV SOLPLANET 3F 8KW, 2 MPPT HYBRYDOWY ASW08KH-T2 ASYMETRYCZNY

Cena brutto	5 043,32 zł
Cena netto	4 100,26 zł
Numer katalogowy	GR_OE8000-60-04-AYP
Kod producenta	3067270
Kod EAN	6975870780793
Typ falownika	Hybrydowy
Stopień ochrony (IP)	IP66
Wyświetlacz	Brak
Maks. napięcie wejściowe DC	1100V
Maks. prąd wejściowy DC na tracker MPP	20A
Sprawność wg standardów europejskich	97.9%
Maks. prąd wejściowy DC	20A
Maks. prąd wejściowy DC na wejście stringowe	20A
Liczba modułów PV (mikrofalownik)	0
Ethernet	Tak
Bezprzewodowe	Tak
Maksymalna sprawność	98.4%
Znamionowa moc wyjściowa AC	8000W
Maks. moc wejściowa DC	12000W
Liczba śledzonych punktów mocy maksymalnej (MPP-tracker)	2
Liczba połączeń stringowych na wejście MPPT	1

Opis produktu

Perfekcyjne trójfazowe rozwiązanie hybrydowe

Seria H-T2 charakteryzuje się dwoma niezależnymi MPPTs o maksymalnym wejściu wynoszącym aż 20A na każdy łańcuch.

- Złącza firmy Phoenix Contact zapewniające niezawodne połączenie dla prądu stałego bez konieczności użycia narzędzi
- Niewielki rozmiar i lekka konstrukcja
- Intuicyjne interfejsy baterii i inteligentnych liczników dla szybszego procesu instalacji



**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

- Kompatybilne z wysokonapięciowymi magazynami energii Solplanet oraz innych wiodących producentów
- Możliwością przewymiarowania DC względem AC o 150%, zapewnia optymalną wydajność energetyczną
- 100% niesymetryczne, wyjście trójfazowego prądu przemiennego w trybie EPS
- Czas przełączania UPS < 10 ms
- Klasa szczelności IP66
- System do monitorowania i zarządzania instalacją w języku polskim (własna aplikacja i chmura, APP & Cloud)
- Inteligentne tryby pracy oraz elastyczne zarządzanie pracą magazynu energii, obejmujące tryby: DOD, Czas Użycia oraz Ustawienia Mocy
- Maks. 20 A prądu wejściowego (dla H-T2) oraz 16 A (dla H-T3), idealne dla modułów bifacjalnych oraz dużych modułów fotowoltaicznych
- Wybierz 3 MPPT dla serii H-T3 lub 2 MPPTs dla serii H-T2, w zależności od skali Twojej instalacji