

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/falownik-sieciowy-pv-solplanet-3f-8kw-3-mppt-hybrydowy-asw8000h-t3-asymetryczny-p-317881.html>



FALOWNIK SIECIOWY PV SOLPLANET 3F 8KW, 3 MPPT HYBRYDOWY ASW8000H-T3 ASYMETRYCZNY

Cena brutto	5 404,73 zł
Cena netto	4 394,09 zł
Numer katalogowy	GR_OE8000-60-04-AZP
Kod producenta	3071739
Kod EAN	6975870780823
Stopień ochrony (IP)	IP66
Maks. napięcie wejściowe DC	1100V
Maks. prąd wejściowy DC na tracker MPP	16A
Sprawność wg standardów europejskich	97.2%
Maks. prąd wejściowy DC	16A
Typ falownika	Hybrydowy
Wyświetlacz	Brak
Maksymalna sprawność	98%
Znamionowa moc wyjściowa AC	8000W
Maks. moc wejściowa DC	12000W
Liczba śledzonych punktów mocy maksymalnej (MPP-tracker)	3
Liczba modułów PV (mikrofalownik)	0

Opis produktu

Perfekcyjne trójfazowe rozwiązanie hybrydowe

Seria H-T3 jest wyposażona w 3 niezależne MPPTs, co umożliwia elastyczne projektowanie instalacji fotowoltaicznej o wyższej mocy, z maksymalnym wejściem wynoszącym 16A na każdy łańcuch. Dzięki temu jest to idealne rozwiązanie do zastosowania z modułami bifacialnymi oraz dużymi modułami fotowoltaicznymi.

Łatwe w montażu



**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

- Złącza firmy Phoenix Contact zapewniające niezawodne połączenie dla prądu stałego bez konieczności użycia narzędzi
- Niewielki rozmiar i lekka konstrukcja
- Intuicyjne interfejsy baterii i inteligentnych liczników dla szybszego procesu instalacji
- Kompatybilne z wysokonapięciowymi magazynami energii Solplanet oraz innych wiodących producentów

Niezawodne

- Możliwością przewymiarowania DC względem AC o 150%, zapewnia optymalną wydajność energetyczną
- 100% niesymetryczne, wyjście trójfazowego prądu przemiennego w trybie EPS
- Czas przełączania UPS < 10 ms
- Klasa szczelności IP66

Łatwe w użytkowaniu

- System do monitorowania i zarządzania instalacją w języku polskim (własna aplikacja i chmura, APP & Cloud)
- Inteligentne tryby pracy oraz elastyczne zarządzanie pracą magazynu energii, obejmujące tryby: DOD, Czas Użycia oraz Ustawienia Mocy
- Maks. 20 A prądu wejściowego (dla H-T2) oraz 16 A (dla H-T3), idealne dla modułów bifacjalnych oraz dużych modułów fotowoltaicznych
- Wybierz 3 MPPT dla serii H-T3 lub 2 MPPTs dla serii H-T2, w zależności od skali Twojej instalacji