

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/faz-b161-wylacznik-nadpradowy-b-16a-1p-1m-15ka-p-324110.html>

## FAZ-B16/1 WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY B 16A 1P 1M 15KA

|                                                                     |                        |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Cena brutto                                                         | <b>30,53 zł</b>        |
| Cena netto                                                          | <b>24,82 zł</b>        |
| Numer katalogowy                                                    | <b>GR_278535</b>       |
| Kod producenta                                                      | <b>037658</b>          |
| Kod EAN                                                             | <b>4015082785352</b>   |
| Napięcie znamionowe izolacji Ui                                     | <b>440V</b>            |
| Znamionowe napięcie udarowe<br>wytrzymywane Uimp                    | <b>4kV</b>             |
| Zakres częstotliwości                                               | <b>50Hz</b>            |
| Klasa ograniczenia energii                                          | <b>3</b>               |
| Liczba biegunów (całkowita)                                         | <b>1</b>               |
| Stopień zanieczyszczenia (N)                                        | <b>2</b>               |
| Stopień ochrony (IP)                                                | <b>IP20</b>            |
| Znamionowa zwarciova zdolność<br>łączeniowa zgodnie z EN 60898      | <b>10kA</b>            |
| Szerokość wyrażona liczbą modułów                                   | <b>1</b>               |
| Znamionowa zwarciova zdolność<br>łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898  | <b>10kA</b>            |
| Przekrój przyłączanego przewodu<br>jednodrutowego                   | <b>1mm<sup>2</sup></b> |
| Znamionowa zwarciova zdolność<br>łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947 | <b>15kA</b>            |
| Prąd znamionowy                                                     | <b>16A</b>             |
| Temperatura otoczenia w warunkach<br>pracy                          | <b>-25°C</b>           |
| Rodzaj napięcia                                                     | <b>AC</b>              |
| Charakterystyka wyzwalania                                          | <b>B</b>               |
| Kategoria przepięcia                                                | <b>3</b>               |
| Straty mocy                                                         | <b>2.3W</b>            |
| Liczba biegunów chronionych                                         | <b>1</b>               |
| Głębokość wbudowania                                                | <b>70.5mm</b>          |
| Znamionowa zwarciova zdolność<br>łączeniowa zgodnie z IEC 60947-2   | <b>15kA</b>            |
| Napięcie znamionowe                                                 | <b>230V</b>            |
| Znamionowa zwarciova zdolność<br>łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898  | <b>10kA</b>            |

|                                                  |                        |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| Przekrój przyłączanego przewodu<br>wielożyłowego | <b>1mm<sup>2</sup></b> |
|--------------------------------------------------|------------------------|

|                                                                       |             |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| Znamionowa zwarciodowa zdolność<br>łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947 | <b>15kA</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|

|               |             |
|---------------|-------------|
| Częstotliwość | <b>50Hz</b> |
|---------------|-------------|

## Opis produktu

Wyłączniki nadmiarowoprądowe zabezpieczają instalacje elektryczne przed przeciążeniami i zwarciami. Ich działanie polega na automatycznym przzerwaniu obwodu w przypadku przekroczenia dopuszczalnego prądu. Są niezbędnym elementem każdej rozdzielni. Stosuje się je w budynkach mieszkalnych, komercyjnych i przemysłowych.