

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/ffs-kolek-ramowy-poliamidowy-z-krotka-strefa-rozporu-z-kołnierzem-10x80mm-i-wkrętem-z-łbem-sześciok-p-322635.html>



FFS KOŁEK RAMOWY POLIAMIDOWY Z KRÓTKĄ STREFĄ ROZPORU Z KOŁNIERZEM 10X80MM I WKRĘTEM Z ŁBEM SZEŚCIOK.

Cena brutto	1,77 zł
Cena netto	1,44 zł
Numer katalogowy	GR_R-FFS-N-10K080
Kod producenta	878256
Kod EAN	5906675470177
Kolor	Niebieski
Materiał	Tworzywo sztuczne
Średnica otworu montażowego	10mm
Ze śrubą	Tak
Model	Kołek uniwersalny
Długość	80mm
Głębokość wiercenia	90mm

Opis produktu

R-FFS-K kołek ramowy z krótką strefą rozporu i kołnierzem heksagonalnym 10×80 mm (50 szt.)

Kołek ramowy R-FFS-K 10×80 mm to specjalistyczny łącznik przeznaczony do mocowania w twardych podłożach, takich jak stal czy beton. Najkrótsza strefa rozporu oraz możliwość użycia pobijaka w gazobetonie zapewniają szybki i efektywny montaż, a konstrukcja koszulki wykonana z wysokiej jakości poliamidu gwarantuje najwyższe parametry mocowania w podłożach zgodnych z ETAG 020.

Cechy produktu

- Kołek ramowy z krótką strefą rozporu i kołnierzem heksagonalnym
- Przeznaczony do mocowania twardych materiałów, m.in. elementów stalowych
- Szybki montaż dzięki skróconej strefie kotwienia
- Możliwość użycia pobijaka w podłożach z gazobetonu
- Konstrukcja kołka zapewnia wieloosiowy rozpór w podłożu
- Najkrótsza głębokość kotwienia: 40/50 mm
- Wewnętrzna geometria koszulki dopasowana do łba wkręta
- Poliamid o specjalnej formule gwarantujący najwyższe parametry w kategoriach A, B, C, D (ETAG 020)

Zastosowanie

Produkt idealny do:

- mocowania elementów stalowych i metalowych
- montażu w twardych podłożach, w tym betonie i stali
- instalacji w gazobetonie z użyciem pobijaka
- prac konstrukcyjnych i instalacyjnych
- zastosowań wymagających wysokiej nośności i stabilności

Korzyści

- Szybki montaż nawet w wymagających podłożach dzięki krótkiej strefie rozporu
- Wieloosiowy rozpór zapewnia wysoką wytrzymałość i stabilność połączenia
- Koszulka dopasowana do łba wkręta gwarantuje właściwe prowadzenie i osadzenie
- Możliwość stosowania w szerokim zakresie podłoży zgodnych z ETAG 020
- Poliamid o wysokiej jakości zapewnia trwałość i odporność na obciążenia montażowe
- Kołnierz z łbem heksagonalnym ułatwia pracę w miejscach wymagających pewnego dociągnięcia

Dane techniczne

- Rodzaj produktu: kołek ramowy z kołnierzem heksagonalnym
- Model: R-FFS-K
- Rozmiar: 10×80 mm
- Materiał koszulki: poliamid (PA) o wysokiej odporności
- Strefa rozporu: krótka
- Głębokość kotwienia: 40/50 mm
- Mechanizm: wieloosiowy rozpór
- Podłoża zgodne z ETAG 020: A, B, C, D
- Opakowanie: kartonowe
- Ilość: 50 szt.
- EAN: 5906675470177

Sposób użycia / montażu

Wywierć otwór odpowiedni dla kołka 10×80 mm, a następnie usuń urobek. Wprowadź kołek w otwór i osadź go za pomocą pobijaka, szczególnie w przypadku gazobetonu. Przełóż wkręt przez montowany element i dokręcaj aż koszulka rozpręży się wielokierunkowo, tworząc stabilne i trwałe zakotwienie. Upewnij się, że kołnierz z łbem heksagonalnym jest równomiernie osadzony i dobrze przylega do powierzchni.