

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/fix-kolek-rozporowy-8x40-mm-z-wkretem-5x45-mm-polipropylen-p-318566.html>

FIX KOŁEK ROZPOROWY 8X40 MM Z WKRETEM 5X45 MM POLIPROPYLEN



Cena brutto	0,12 zł
Cena netto	0,09 zł
Numer katalogowy	GR_FIX-08+
Kod producenta	767713
Kod EAN	5906675081823
Model	Kołek uniwersalny
Długość	45mm
Głębokość wiercenia	40mm
Do śrub o średnicy	5mm
Materiał	Tworzywo sztuczne
Średnica otworu montażowego	8mm
Ze śrubą	Tak

Opis produktu

Kołek rozporowy Koelner FIX-08+ 8×4 mm – 200 szt.

Kołek FIX to niezawodne rozwiązanie do mocowań w podłożach pełnych, zaprojektowany z myślą o szybkiej instalacji i wysokiej nośności. Dzięki antyrotacyjnym skrzydełkom i dwukierunkowemu rozporowi zapewnia stabilne, trwałe mocowanie bez ryzyka obracania się w otworze.

Cechy produktu

- **Dwukierunkowy mechanizm rozporu** zapewnia stabilne zamocowanie w pełnych podłożach
- **Skrzydełka antyrotacyjne** zapobiegają obracaniu się kołka podczas montażu
- **Specjalne wypustki** utrzymują kołek w odpowiedniej pozycji w otworze
- **Komplet zawiera kołek i wkręt** – gotowy zestaw montażowy
- **Szybka instalacja** bez potrzeby użycia specjalistycznych narzędzi

Zastosowanie

Produkt idealny do:

- akcesoriów łazienkowych
- szafek, wsporników i uchwytów ściennych
- dekoracji
- instalacji elektrycznych
- ram, profili i listew
- skrzynek na listy
- oświetlenia
- uchwytów TV

Korzyści

- Pewne i trwałe mocowanie w betonie, cegle i gazobetonie
- Uniwersalne zastosowanie w wielu pracach wykończeniowych
- Kompaktowy rozmiar umożliwia instalację w ograniczonej przestrzeni
- Gotowy zestaw przyspiesza prace montażowe
- Redukcja ryzyka błędów montażowych dzięki właściwościom stabilizującym

Dane techniczne

- **Indeks producenta:** FIX-08+
- **EAN:** 5906675081823
- **Średnica kołka:** 8 mm
- **Długość kołka:** 40 mm
- **Średnica wkręta:** 5,0 mm
- **Długość wkręta:** 45 mm
- **Minimalna głębokość otworu:** 50 mm
- **Minimalna głębokość zakotwienia:** 40 mm
- **Minimalna grubość podłoża:** 80 mm
- **Minimalny rozstaw między mocowaniami:** 80 mm
- **Minimalna odległość od krawędzi:** 80 mm
- **Rekomendowane podłoża:** beton, cegła pełna, cegła silikatowa pełna, gazobeton

Sposób użycia / montażu

Wywierć otwór o zalecanej średnicy i głębokości, a następnie włóż kołek FIX do otworu. Upewnij się, że koszulka przylega do podłoża i nie obraca się. Przez mocowany element wkręć wkręt do momentu pełnego rozparcia kołka.