

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/fw2-fw424ft-rozdzielnia-metalowa-pt-96m-4x-24m-npe-ip30i-842x622x121-drzwi-pe-lne-bialy-p-325568.html>



FW2 FW424FT ROZDZIELNIA METALOWA PT 96M 4X 24M N+PE IP30/I 842X622X121 DRZWI PEŁNE BIAŁY

Cena brutto	1 184,66 zł
Cena netto	963,14 zł
Numer katalogowy	GR_FW424FT
Kod producenta	449063
Kod EAN	3250614300851
Do ochrony odgromowej	Nie
Numer RAL	9010
Liczba rzędów	4
Głębokość wewnętrzna	110mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów	24
Rodzaj drzwi	Pojedynczy
Przepust kablowy	Nie
Wysokość wbudowania	842mm
Kolor	Biały
Z zamkiem	Nie
Wysokość	842mm
Wykonanie/rodzaj pokrywy	Zamknięte
Stopień ochrony (IP)	IP30
Sposób montażu	Podtynkowy
Głębokość wbudowania	110mm
Rodzaj pokrywy	Drzwi
Materiał obudowy	Stal
Rodzaj zamknięcia	Inne
Odpowiedni do zastosowań na zewnątrz	Nie
Liczba modułów	96
Szerokość wbudowania	622mm
Szerokość	622mm
Transparentna pokrywa/drzwi	Nie

Drzwi przepuszczające sygnał **Nie**

Opis produktu

Dane techniczne

ukryj wszystkie

Konstrukcja

Montaż: Montaż podtynkowy

Kompatybilność

Zgodność z montażem szynowym DIN: tak

Prąd

Prąd znamionowy In: 125 A

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Rodzaj zamka: bez zamknięcia

Liczba drzwi: 1

Przezroczysta pokrywa/drzwi: nie

Materiał

Kolor: biały

Kolor RAL: RAL 9010

Materiał: blacha stalowa ocynkowana

Powierzchnia: malowane proszkowo

Wymiary

Głębokość montażu: 110 mm

Głębokość produktu: 110 mm

Głębokość wewnętrzna: 110 mm

Wysokość produktu: 770 mm

Wysokość montażu: 770 mm

Szerokość produktu: 550 mm

Szerokość w jednostkach podziału: 24

Grubość materiału ścianki bocznej: 1 mm

Szerokość: 550 mm

Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz: nie

Podłączenie

Liczba wlotów przewodów: 2

Akcesoria

Z płytką montażową: nie

Z zamkiem: nie

Wypożyczenie

Liczba rzędów pod aparaty: 4

Liczba pól / sekcji: 2

Liczba kluczy: 1

Akcesoria dodatkowe: tak

Liczba otworów na płyty kołnierzone: 2

Możliwość rozszerzenia: nie

Norma

Dyrektywa europejska WEEE: dotyczy

Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK: IK08

Stopień ochrony: IP30

Klasa ochronności: klasa ochronności I

Głębokość: **121mm**