

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/fx-kolek-szybkiego-montazu-6x40-mm-z-kołnierzem-p-324838.html>

FX KOŁEK SZYBKIEGO MONTAŻU 6X40 MM Z KOŁNIERZEM

Cena brutto	0,08 zł
Cena netto	0,06 zł
Numer katalogowy	GR_FX-06K040
Kod producenta	758314
Kod EAN	5906675107622
Materiał	Tworzywo sztuczne
Średnica otworu montażowego	6mm
Ze śrubą	Tak
Model	Kołek uniwersalny
Długość	40mm
Głębokość wiercenia	38mm

Opis produktu

Kołek wbijany szybkiego montażu z kołnierzem Rawlplug FX-06K040 6 x 40 mm (200 szt.)

Kołek FX-K 6x40 mm marki Rawlplug to niezawodne rozwiązanie przeznaczone do szybkiego montażu w podłożach pełnych, takich jak beton czy cegła. Dzięki konstrukcji umożliwiającej montaż przelotowy oraz zastosowaniu kołnierza typu grzybek, zapewnia stabilne i trwałe mocowanie. Opakowanie zawiera 200 sztuk, co czyni go idealnym wyborem dla profesjonalistów realizujących prace instalacyjne na większą skalę.

Cechy produktu

- Typ: kołek wbijany szybkiego montażu z kołnierzem
- Model: FX-06K040
- Średnica kołka: 6 mm
- Długość kołka: 40 mm
- Materiał: polipropylen (kołek), stal ocynkowana (gwóźdź)
- Końcówka: typu grzybek
- Opakowanie: kartonowe
- Ilość w opakowaniu: 200 sztuk

Zastosowanie

Ten kołek doskonale sprawdzi się w różnorodnych pracach montażowych w podłożach pełnych:

- Montaż listew, profili i cokołów
- Instalacja uchwytów, wsporników i elementów dekoracyjnych
- Mocowanie lekkich konstrukcji w systemach suchej zabudowy
- Prace instalacyjne w pomieszczeniach użytkowych i technicznych

Zalety



**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

- Szybki i łatwy montaż poprzez wbijanie, bez potrzeby wkręcania
- Kołnierz typu grzybek zapewnia estetyczne wykończenie i zapobiega zagłębianiu się kołka
- Możliwość demontażu dzięki zastosowaniu gwoździa z łbem Pozidriv
- Wysoka odporność na działanie wody i większości związków chemicznych
- Przystosowany do instalacji przelotowych, co przyspiesza proces montażu

Dane techniczne

- Średnica otworu montażowego: 6 mm
- Minimalna głębokość otworu: 35 mm
- Minimalna głębokość osadzenia: 29 mm
- Maksymalna grubość mocowanego elementu: 11 mm
- Średnica gwoździa: 3,8 mm
- Długość gwoździa: 44 mm
- Minimalna grubość podłoża: 100 mm
- Minimalny rozstaw: 100 mm
- Minimalna odległość od krawędzi: 100 mm

Sposób użycia / montażu

Rozpocznij od wywiercenia otworu o średnicy 6 mm i głębokości co najmniej 35 mm. Następnie umieść kołek w otworze przez mocowany element. Wbij gwóźdź do momentu, aż jego łeb zrówna się z powierzchnią kołka, zapewniając stabilne i trwałe mocowanie.