

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/fx-kolek-szybkiego-montazu-6x60-mm-z-kołnierzem-p-324841.html>



FX KOŁEK SZYBKIEGO MONTAŻU 6X60 MM Z KOŁNIERZEM

Cena brutto	0,13 zł
Cena netto	0,10 zł
Numer katalogowy	GR_FX-06K060
Kod producenta	758316
Kod EAN	5906675123523
Model	Kołek uniwersalny
Długość	60mm
Głębokość wiercenia	65mm
Kolor	Szary
Materiał	Tworzywo sztuczne
Średnica otworu montażowego	6mm
Ze śrubą	Tak

Opis produktu

Kołek wbijany Koelner FX-06K060 6 × 60 mm z kołnierzem (100 szt.)

Kołek wbijany szybkiego montażu **Koelner FX-06K060** z kołnierzem to praktyczne i szybkie w użyciu rozwiązanie do mocowania elementów w betonie i innych popularnych podłożach budowlanych. Końcówka wbijana z gwintem i łbem grzybkowym zapewnia łatwy demontaż w razie potrzeby.

Cechy produktu

- Typ: kołek wbijany z kołnierzem
- Średnica kołka: 5,9 mm
- Długość kołka: 60 mm
- Średnica gwoźdź: 3,8 mm
- Długość gwoźdź: 64 mm
- Materiał: polipropylen
- Opakowanie: kartonowe – 100 szt.

Zastosowanie

Produkt idealnie sprawdza się do mocowania:

- listew drewnianych i metalowych,
- elementów suchej zabudowy,
- listew i poręczy,
- zacisków kablowych,
- opasek rurowych.

Zalety

- Szybka instalacja przy użyciu młotka skraca czas montażu
- Możliwość łatwego demontażu dzięki końcówce Pozidriv z gwintem
- Różne długości i typy zapewniają szeroki zakres zastosowań
- Przeznaczony do montażu przelotowego
- Łeb grzybkowy stabilnie przylega do powierzchni

Dane techniczne

- Indeks: FX-06K060
- Średnica kołka: 5,9 mm
- Długość kołka: 60 mm
- Średnica gwoźdź: 3,8 mm
- Długość gwoźdź: 64 mm
- Materiał: polipropylen
- Aprobaty: ETA-13/0088, KOT-2019-0762
- EAN: 5906675123523
- Opakowanie: kartonowe – 100 szt.

Sposób użycia / montażu

Wywiercić otwór o średnicy 6 mm i minimalnej głębokości 35 mm przez element mocowany. Włożyć kołek przez mocowany element do otworu, a następnie wbić gwóźdź młotkiem tak, aby jego powierzchnia zrównała się z powierzchnią kołka.