

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/h03vv-f-omy-3x-1-zo-bialy-przewod-mieszkaniowy-okragly-miekki-300300v-kl5-p-325397.html>

H03VV-F OMY 3X 1 ŻO BIAŁY PRZEWÓD MIESZKANIOWY OKRĄGŁY MIĘKKI 300/300V KL.5



Cena brutto	2 183,62 zł
Cena netto	1 775,30 zł
Numer katalogowy	GR_160067000C0100
Kod producenta	3033565
Kod EAN	5907802047330
Identyfikacja żyły zgodnie z HD 308 S2	Tak
Ciężar	59kg/km
Oznaczenie handlowe	H03VV-F OMY
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6	Eca
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)	-15°C
Klasa wytwarzania płonących kropeł/cząstek wg EN 13501-6	Brak
Gatunek materiału izolacji żyły	Inne
Identyfikacja żył	Kolor
Geometria kabla	Okrągły
Materiał powłoki zewnętrznej	PVC
Ekran	Nie
Napięcie znamionowe U0	300V
Element nośny	Brak
Przybliżona średnica zewnętrzna	5.9mm
Materiał izolacji żyły	PVC
Ekran na wiązkach	Brak
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu	-15°C
Kształt żyły	Okrągły
Materiał żyły	Miedź
Opakowanie kabli	Krażek
Rodzaj powierzchni żyły	Czysty/bez pokrycia
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-1-2	Tak

Klasa emisji dymu wg EN 13501-6	Brak
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowa	29.5mm
Klasa kwasowości wg EN 13501-6	Brak
Znamionowy przekrój żyły	1mm²
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej	Inne
Napięcie znamionowe U	300V
Żyła uziemiająca	Tak
Klasa żyły	Klasa 5 = giętki
Bariera ochronna	Brak
Liczba żył	3
Znamionowy przekrój żyły (AWG)	17kcmil
Struktura skrętki	Nie
Kolor powłoki/izolacji	Biały
Ekran wspólny	Brak
Maksymalna dopuszczalna temperatura żyły	70°C

Opis produktu

Ekonomiczne przewody do urządzeń przenośnych i tymczasowych instalacji. Lekkie, łatwe w montażu i użytkowaniu. Charakteryzują się dużą giętkością. Znajdują zastosowanie w gospodarstwach domowych, zakładach i wszelkiego rodzaju instalacjach, gdzie takie właściwości mogą być wykorzystane.