

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/h03vv-f-omy-3x-15-zo-czarny-przewod-mieszkaniowy-okragly-miekki-300300v-kl5-p-323954.html>



H03VV-F OMY 3X 1.5 ŻO CZARNY PRZEWÓD MIESZKANIOWY OKRĄGŁY MIĘKKI 300/300V KL.5

Cena brutto	3 383,27 zł
Cena netto	2 750,63 zł
Numer katalogowy	GR_KAB10000382-0100
Kod producenta	004323
Kod EAN	5901181003307
Ciężar	94kg/km
Opakowanie kabli	Krażek
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6	Eca
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-1-2	Tak
Klasa wytwarzania płonących kropeł/cząstek wg EN 13501-6	Brak
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowa	38mm
Gatunek materiału izolacji żyły	Inne
Identyfikacja żył	Kolor
Geometria kabla	Okragły
Materiał powłoki zewnętrznej	PVC
Żyła uziemiająca	Tak
Napięcie znamionowe U0	300V
Bariera ochronna	Brak
Przybliżona średnica zewnętrzna	7.6mm
Znamionowy przekrój żyły (AWG)	15kcmil
Ekran na wiązkach	Brak
Kolor powłoki/izolacji	Czarny
Kształt żyły	Okragły
Maksymalna dopuszczalna temperatura żyły	70°C
Identyfikacja żyły zgodnie z HD 308 S2	Tak
Rodzaj powierzchni żyły	Czysty/bez pokrycia
Oznaczenie handlowe	H03VV-F OMY

**ANGRY
EXPERT****PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK**

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

Klasa emisji dymu wg EN 13501-6	Brak
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)	-15°C
Klasa kwasowości wg EN 13501-6	Brak
Znamionowy przekrój żyły	1.5mm²
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej	Inne
Napięcie znamionowe U	300V
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych	38mm
Klasa żyły	Klasa 5 = giętki
Ekran	Nie
Liczba żył	3
Element nośny	Brak
Struktura skrętki	Nie
Materiał izolacji żyły	PVC
Ekran wspólny	Brak
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu	-15°C
Materiał żyły	Miedź

Opis produktu

Ekonomiczne przewody do urządzeń przenośnych i tymczasowych instalacji. Lekkie, łatwe w montażu i użytkowaniu. Charakteryzują się dużą giętkością. Znajdują zastosowanie w gospodarstwach domowych, zakładach i wszelkiego rodzaju instalacjach, gdzie takie właściwości mogą być wykorzystane.