

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/h05vv-f-owy-4x-075-zo-bialy-przewod-okragly-300500v-kl5-do-odbiornikow-ruchomych-p-320197.html>



H05VV-F OWY 4X 0.75 ŻO BIAŁY PRZEWÓD OKRĄGŁY 300/500V KL.5 DO ODBIORNIKÓW RUCHOMYCH

Cena brutto	2 059,03 zł
Cena netto	1 674,01 zł
Numer katalogowy	GR_107
Kod producenta	3003326
Kod EAN	5900000030432
Materiał powłoki zewnętrznej	PVC
Ekran	Nie
Napięcie znamionowe U0	300V
Element nośny	Brak
Przybliżona średnica zewnętrzna	7mm
Znamionowy przekrój żyły (AWG)	18kcmil
Ekran na wiązkach	Brak
Materiał izolacji żyły	PVC
Kształt żyły	Okrągły
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu	-15°C
Ciężar	77kg/km
Identyfikacja żyły zgodnie z HD 308 S2	Tak
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6	Eca
Oznaczenie handlowe	H05VV-F OWY
Klasa wytwarzania płonących kropeł/cząstek wg EN 13501-6	Brak
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-1-2	Tak
Gatunek materiału izolacji żyły	Inne
Identyfikacja żył	Kolor
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowa	28mm
Geometria kabla	Okrągły
Żyła uziemiająca	Nie
Klasa żyły	Klasa 5 = giętki

Bariera ochronna	Brak
Liczba żył	4
Odporny na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-504+505+506)	Tak
Struktura skrętki	Nie
Z przewodem ochronnym	Tak
Ekran wspólny	Brak
Kolor powłoki/izolacji	Biały
Materiał żyły	Miedź
Maksymalna dopuszczalna temperatura żyły	70°C
Rodzaj powierzchni żyły	Czysty/bez pokrycia
Opakowanie kabli	Krążek
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6	Brak
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)	Nie
Klasa kwasowości wg EN 13501-6	Brak
Znamionowy przekrój żyły	0.75mm²
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)	-15°C
Gatunek materiału powłoki zewewnętrznej	Inne
Napięcie znamionowe U	500V

Opis produktu

Ekonomiczne przewody do urządzeń przenośnych i tymczasowych instalacji. Lekkie, łatwe w montażu i użytkowaniu. Charakteryzują się dużą giętkością. Znajdują zastosowanie w gospodarstwach domowych, zakładach i wszelkiego rodzaju instalacjach, gdzie takie właściwości mogą być wykorzystane.